

贵阳高压电缆 燕通电缆公司 铠装高压电缆

产品名称	贵阳高压电缆 燕通电缆公司 铠装高压电缆
公司名称	重庆燕通电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区渝州五金机电城
联系电话	13983616195

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆燕通电缆有限公司

重庆高压电缆，重庆燕通电缆有限公司，贵阳高压电缆，高压电缆价格表

一.交联聚乙烯绝缘电力电缆(普通高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV

1.产品标准：GB12706.3-2002

2.使用特性：该产品适用于交流额定电压35KV及以下供输配电能固定敷设线路用，高压电力电缆，电缆导体的高长期工作温度90度，短路时（长时间不超过5S），铠装高压电缆，电缆导体高温度不超过250度。

3.规格型号：35KV及以下YJV YJLV YJV22 YJLV22 YJV32 YJLV32

二阻燃.交联聚乙烯绝缘电力电缆(阻燃高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV

1.产品标准：GB12706.3-2002

2.使用特性：该产品适用于交流额定电压35KV及以下供输配电能固定敷设线路用，电缆导体的高长期工作温度90度，短路时（长时间不超过5S），电缆导体高温度不超过250度。

3.规格型号：35KV及以下ZR-YJV ZR-YJLV ZR-YJV22 ZR-YJLV22 ZR-YJV32 ZR-YJLV32

三.耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆(耐火高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV

1.产品标准：GB12706.3-2002

2.使用特性：该产品适用于交流额定电压35KV及以下供输配电能固定敷设线路用，电缆导体的高长期工作温度90度，短路时（长时间不超过5S），电缆导体高温不超过250度。

3.规格型号：35KV及以下NH-YJV NH-YJLV NH-YJV22 NH-YJLV22 NH-YJV32 NH-YJLV32

绝缘子数目与电压等级

根据线路的绝缘子片数和当地污秽等级判断，10KV一般是1到2片，铝芯高压电缆，35KV为3片左右，110KV为7片，220为14至15片，要是污秽等级比较高可以加绝缘子片数即加爬距。绝缘子串也不一定准确。但相对来说，绝缘子串的个数基本上能确定电压等级。

直线杆塔上悬垂绝缘子串绝缘子个数，一般1个是15KV（1.5万伏）。

各电压等级大致绝缘串子数量如下：电压等级串子个数 10KV 1 35KV 3 60KV 5 110KV 7 220KV 14。

重庆燕通电缆有限公司

高压电缆 ZRC-YJV-10kv 高压交联电缆高压交联电力电缆适用于低压变压器下方连接设备用的低压电缆和交联聚乙烯电缆三层共挤的高中压电力电缆主要用于城市改造和建设地下电力网络铺设用的连接介质，西部开发等电力缺乏和城市美观电缆从架空转入地下中低压交流电缆（XLPE电缆）应用广泛。重庆燕通电缆有限公司，重庆高压电缆，高压电缆型号，高压大量现货供应。

一、ZRC-YJV-10kv 高压交联电缆名称：聚***绝缘聚***护套电力电缆电压：0.6/1kV执行标准：GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆(现行)优点1占地少.一般埋设于土壤中或敷设于室内，沟道，隧道中，线间绝缘距离小，不用杆塔，占地少，基本不占地面上空间。

2 ZRC-YJV-10kv 高压交联电缆可靠性高。受气候条件和周围环境影响小。

3具有向超高压，大容量发展的更为有利的条件，如低温，超导电力电缆等。

4分布电容较大。

5维护工作量少。

6***可能性小。

二、ZRC-YJV-10kv 高压交联电缆型号：

1.用汉语拼音一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸；L代表铝；Q代表铅；F代表分相（fen）；ZR代表阻燃；NH代表耐火。

2.用数字表示外护层构成，有二位数字。无数字代表无铠装层，无外被层。一位数字表示铠装，第二位

数字表示外被，如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。

重庆燕通电缆有限公司，高压电缆。重庆高压电缆生产厂家。

贵阳高压电缆-燕通电缆公司-

铠装高压电缆由重庆燕通电缆有限公司提供。重庆燕通电缆有限公司实力不俗，信誉可靠，在重庆重庆市的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。燕通电缆带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事重庆架空线，绝缘架空线，绝缘架空线厂家的厂家，欢迎来电咨询。