

# 江苏沥青瓦 彩色沥青瓦 合肥真赞

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 江苏沥青瓦 彩色沥青瓦 合肥真赞           |
| 公司名称 | 合肥市真赞新型材料有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 安徽省合肥市瑶海区合裕路939号名品生活馆5A16号 |
| 联系电话 | 18927296668 18927296668    |

## 产品详情

沥青瓦优点方面:，造型多样，适用范围广。第二，隔热、保温。第三，屋顶承重轻，。第四，施工简便，综合成本低。第五，无破碎之忧。第六，色彩丰富，美观环保，第七，防水，沥青瓦批发，耐腐蚀，第八，江苏沥青瓦，抗风，防尘自洁。覆面材料:沥青瓦，尤其是彩色的沥青瓦覆面材料，主要功能是防护涂盖层。使其免受紫外线的直接照射，同时使瓦面产生鲜艳多变的色彩。对于屋面与垂直墙交接，也可采用踏步泛水，在两面交接处先装边长为200mm×200mm弯折成直角的金属泛水，100mm搭接在屋面彩色沥青油毡瓦初始层上并固定。

条水平线要弹在距离檐口333mm处，其他水平弹线之间的间隔为142mm，在实际施工时，可作少量调整，但间距不能大于142mm，每一张彩色沥青瓦顶部要同所弹的水平线吻合。对于屋面与垂直墙交接，也可采用踏步泛水，在两面交接处先装边长为200mm×200mm弯折成直角的金属泛水，100mm搭接在屋面彩色沥青油毡瓦初始层上并固定。在屋面山墙、女儿墙及突出屋面的烟筒等形成的阴角处，在铺钉沥青瓦油毡瓦前，需在阴角两侧铺设防水卷材，其宽度为每侧不小于250mm。山墙泛水沥青油毡瓦收头处，彩色沥青瓦，采用金属压条固定，压条上口采用密封材料封口。

为了确保沥青瓦产品铺设整齐，符合要求，在铺设前应在被铺层上弹线，垂直方向的中心

线与到脊垂直，并处于屋面中心，垂直方向的每一条线之间的距离，三垂片型为167mm，四垂片型为125mm。沥青瓦是应用于建筑屋面防水的一种新型的屋面材料。沥青瓦的使用范围并不是只用于别墅，它可以用于只要能满足施工要求的:水泥屋面厚度不低于100mm，木结构屋面不低于30mm的任何建筑。这是一类以玻纤等材料为胎基作增强层、按沥青防水卷材生产方式生产后裁割成一定形状的片状材料。这类材料其实是柔性的。

江苏沥青瓦-彩色沥青瓦-合肥真赞(推荐商家)由合肥市真赞新型材料有限公司提供。合肥市真赞新型材料有限公司为客户提供“屋面瓦,古建瓦,西瓦,平板瓦等等”等业务，公司拥有“真赞”等品牌，专注于砖、瓦及砌块等行业。，在安徽省合肥市瑶海区合裕路939号名品生活馆5A16号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事合肥别墅砖，安徽别墅砖，别墅住宅砖的厂家，欢迎来电咨询。

。