

外夹式超声波能量表,外夹式能量表

产品名称	外夹式超声波能量表,外夹式能量表
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	2869.00/台
规格参数	产地:江苏金湖 温度:-20-157 流量范围:6668888
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

外夹式超音波能量表,外夹式能量表

电源 一次表DC8-36V，二次表AC220V或DC24V

输入 3路4~20mA模拟输入，2路三线制PT100电阻器数据信号键入

输出 防护 RS485 导出，2 路防护 OCT 导出，1 路防护 4-20mA

导出（无源）通讯协议 MODBUS 协议书，博仕拓展协议书，简单智能水表协议书

产品介绍

传输距离远 组网方案便捷

一次表与二次表传输距离可以达到1000米左右，组网方案十分方便、便捷。这类传输技术抗干扰性强，克服了分离式超音波冷发热量动能专用电缆成本相对高、抗干扰性差、传输距离短等诸多问题

检测范围大

采用不一样型号感应器，可以实现规格 DN15 ~ DN6000mm 管路热冷动能流量测量

适用中英文菜单

不一样版本流量表,还支持汉语或英文菜单,省时省力

稳定性高

选用低压、多单脉冲发送电源电路,检测精度、使用期限及稳定性大幅度提高

强悍的监控功能

日积累可记载前64天,月积累前32个月(2年),而且提升了年月日纪录具体内容。年月日积累数据信息都能通过MODBUS协议书读取