

# 盘式真空过滤机 实验电炉选上海昀跃 盘式真空过滤机用途

产品名称	盘式真空过滤机 实验电炉选上海昀跃 盘式真空过滤机用途
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

## 产品详情

双列六孔数显水浴锅参数：

型号：HH-6

规格：双列六孔

电源电压：220V 50HZ

功率：1.5KW

工作室容积（长×宽×高）：460×340×135mm

温度波动度：±1

温度范围：37～100

电源电压：220V 50HZ

功率：1.5KW

工作室容积（长×宽×高）：460×340×135mm

温度波动度：±1

温度范围：37～100

ang=EN-US>37～100

DDS-11A（数显）型电导率仪（以下简称仪器）是实验室测量水溶液电导率必备的仪器，它广泛地应用于石油化工、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。

- 1、测量范围：仪器的测量范围为（ $0\sim 2 \times 10^5 \mu\text{S/cm}$ ），仪器分成五档量程，盘式真空过滤机用途，各档量程间采用波段开关手动切换，见下表1
- 2、电子单元基本误差： $\pm 1.0\%$ （FS） $\pm 1$ 个字
- 3、仪器的基本误差： $\pm 1.5\%$ （FS） $\pm 1$ 个字。
- 4、温度补偿范围： $5\sim 35$
- 5、常数调节范围：0.8-1.2
- 6、稳定性： $\pm 1\%/3\text{h}$
- 7、外形尺寸：190mm  $\times$  275mm  $\times$  90mm

本机器主要由机体、偏心轴、颚板以及调节机构等主要部份组成，盘式真空过滤机配件，经三角皮带将动力传给连杆带动活动板破碎物料，出料粒度通过调节螺母螺杆以及顶板座、滑动座予以调节。

机体是由12-16毫米铁板焊接制成，当壁装有固定颚板，后壁装有弹簧和锁紧螺母，两侧均装有衬板，盘式真空过滤机厂家，侧板上上方装有二滑动轴承，用以支撑偏心轴。偏心轴支撑于滑动轴承孔内，下面通过肘板与调节机构相连。

调节机构主要由调节螺母，盘式真空过滤机，活动部件，横杆以及调节螺栓等组成，主要作用是根据需要调节和控制出料粒度，旋转螺母使螺栓带动活动部件，上升或下降借助弹簧的力量使板座通过活动部件带动螺栓运动，从而达到调节控制的目的。

颚板采用耐磨性好的高锰钢铸成。

颚式破碎机主要用于各种中等硬度的岩石或矿石，是冶金、地质、建材、化工等行业实验室和化验室中的重要设备。也可用于规模不大的矿石破碎生产中。

盘式真空过滤机-实验电炉选上海昀跃-盘式真空过滤机用途由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海金山区的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。上海昀跃带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！同时本公司还是从事生化培养箱，恒温生化培养箱，数显生化培养箱的厂家，欢迎来电咨询。