

# 轮胎垫带 第二橡胶厂 轮胎垫带橡胶厂

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 轮胎垫带 第二橡胶厂 轮胎垫带橡胶厂      |
| 公司名称 | 莒县第二橡胶厂                 |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村       |
| 联系电话 | 13606331706 13606331706 |

## 产品详情

衬带对传统的自行车轮胎单元进行了改进，在橡胶管的下端投影，当轮胎压向外部尖锐物体时，尖锐物体通过由于橡胶凸起具有一定的厚度，所以尖锐的物体不能被束缚在管子上，凸出部分由橡胶丁基橡胶制成，具有低温特性且不随温度变化的丁基橡胶变性，因为橡胶弹性凸起，轮胎垫带橡胶厂，骑起来不费力气；衬带安装在轮胎内胎上，具有安装轮辋，锚固作用在管上，防止管件移位行进，轮胎垫带，遇到轮辋边缘的轮胎爆胎，还有橡胶凸起，防止侧移。

?用于内胎和轮胎之间的摩托车衬带，日照轮胎垫带厂家，是一种挤制的塑料薄条。这个额外的层大大减少了荆棘、玻璃或其他锋利物体刺穿平面的机会。摩托车衬带很受欢迎，效果也很好，但它们确实增加了6盎司或更多的轮胎重量，然而，轮胎垫带规格型号，如果你生活在一个有很多荆棘或道路碎片的地区，衬带可能是很值得的重量。用于内胎和轮胎之间，以提供额外水平的保护，防止道路或小路上的锋利物体。

衬带——骑行轮胎中生命的坚实的保护屏障。

车圈内部间隔一段距离有一个小圆孔，这是辐条孔。辐条是通过与这孔里穿过的螺丝结合，与车圈固定。衬带就是用来覆盖这些孔的。因为如果内胎与轮圈直接接触，由于较高的气压，内压会从辐条孔处膨胀出来，容易导致爆胎。

特点：

??1、PVC材质，耐酸性、耐磨耗、韧性性能佳，疲劳性良好；

??2、耐寒冷气候，零下摄氏二十度不变质；

??3、弹性合适，风化后不会产生位移而将内胎刮破；

??4、装配时，应注意铜屑，水及油的清除。

轮胎垫带-第二橡胶厂-轮胎垫带橡胶厂由莒县第二橡胶厂提供。莒县第二橡胶厂在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，第二橡胶厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：王彦明。