

pc板采光罩 合肥开博|坚固耐用 安徽采光罩

产品名称	pc板采光罩 合肥开博 坚固耐用 安徽采光罩
公司名称	合肥开博建筑装饰品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国·合肥市龙塘青年工业园青年路8号
联系电话	18326000859 18326000859

产品详情

再次用水冲洗。板面若有油脂、未干油漆、胶迹等，pc板采光罩，可用蘸有无水酒精、煤油或的软布擦掉。清洁完后，用冷水冲洗再用软布擦干板材，防止留下水斑。采光罩的保养：有填缝料、油脂涂料等粘附板材，污染板材表面时，请务必在其未硬化前，以软布沾酒精或清除。光板须存在室内，避免长期存放于日光直晒或雨淋地方。照一定方法和合适工具正确地定期清洗阳光板可延长使用寿命，保持美观。

采光罩特点隔音性：PC板隔音效果明显，亚克力采光罩，比同等厚度的玻璃和亚加力板有最佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件下，PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的材料。重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。节能性：夏天保凉，冬天保温，PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），安徽采光罩，隔热效果比同等玻璃高7%-25%，PC板的隔热至49%。

喷夹角选择。喷夹角是指两组分树脂胶液射流之间的夹角。夹角大混合交点近，夹角小混合交点远。一般选用20°夹角，此时，喷口距350-400为宜。改变操作间距时，必需调整喷夹角，以保证树脂在靠近成型表面的地方混合均匀。采光罩。采光罩的安装调试工作采光罩在固定前需先导孔，孔径必需大于固定螺丝直径的6-9mm以作为热胀冷缩之用。

pc板采光罩-合肥开博|坚固耐用-安徽采光罩由合肥开博建筑装饰品有限公司提供。合肥开博建筑装饰品

有限公司是从事“采光天窗,采光顶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。