

泄爆窗生产厂家 合肥开博|坚固耐用 成都泄爆窗

产品名称	泄爆窗生产厂家 合肥开博 坚固耐用 成都泄爆窗
公司名称	合肥开博建筑装饰品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国·合肥市龙塘青年工业园青年路8号
联系电话	18326000859 18326000859

产品详情

泄爆窗是一种新型的电厂蒸汽管道用管托，铝质泄爆窗，主要是由钢板和蛭石加工制作而成的，额外加了发泡剂、阻燃剂和触媒，经过高速搅拌混合反应生成的具有塑胶、橡胶和软木特性的发泡聚合物。泡体是由成千上万极微小均匀的独立细胞组成，铝制泄爆窗厂家，呈立体蜂窝式结构，泄爆窗生产厂家，高温泄爆窗具有抗压强度高、热传导率高、吸水率低，有沥青木制品及其他类衬垫物难以比拟的优良性质，是深冷管道管托、鞍座及低温设备垫块的理想材料。

一、泄爆窗设计理念：泄爆窗(泄压窗)面积可以充当泄爆面积，可以解决在一些特殊情况下防爆区划内泄爆墙面面积、泄爆屋面面积不足的矛盾。保障房间内人员生命安全和建筑内部设备完好，不受冲击波重复冲击危害。二、泄爆窗设计能力：泄爆窗系统具备优越的泄爆效果，并兼备防爆性能，成都泄爆窗，当房间内压力值达到3kpa，泄爆窗会自动开启。抗爆达到0.11Mpa（110Kpa）；通过国际认可的多项认证和检测；系统设计运行灵活可靠、兼备防火性能的防爆性能。三、泄爆窗应用场合：一般用在工业建筑，如石化工业、电力行业、石化、、等的主厂房以及附属厂房的各类房间，如避难所、变电所、控制室。是为排泄房间内冲击压力，合理排泄源危害冲击的。

泄爆窗的控制说明1、自动当室内可燃探测器失效或者未检测到泄露气源以及其它设备故障引起爆1炸时，室内差压大气压探测器检测到超过正常大气压时（泄爆窗厂家根据现场

情况进行调整，泄爆压力值设定为20-40psf，正常大气压为1hpa，压力值设为106-201hpa)，探测系统将数据与室外探测器大气压相比较后传输给控制系统，系统执行泄爆开窗动作。同时启动声光报警器进行报警。

泄爆窗生产厂家-合肥开博|坚固耐用-成都泄爆窗由合肥开博建筑装饰品有限公司提供。合肥开博建筑装饰品有限公司为客户提供“采光天窗,采光顶”等业务，公司拥有“开博”等品牌，专注于其它等行业。在中国·合肥市龙塘青年工业园青年路8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。