

# 驻马店电磁流量计 凯帝仪表公司 电磁流量计厂家

产品名称	驻马店电磁流量计 凯帝仪表公司 电磁流量计厂家
公司名称	天津市凯帝精密仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港恒泽产业园15号
联系电话	13702084889 13702084889

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市凯帝精密仪表有限公司

### 传感器外壳单独良好的接地

将传感器外壳单独良好的接地，是保证流量计正常稳定的进行测量的一个必要条件。人们一般认为传感器在金属管道上安装，而且管道埋在地下，管线又很长，电磁流量计厂家，其本身就是一个很大的接地极，仪表无须再做接地处理。但是忽路了两个问题，一个是管道一般都作了防腐处理，电磁流量计多少钱，二是经过打口或胶皮垫将连接法兰和管道隔开，由此造成传感器的接地电阻大大增加，对流量计的正常运行造成影响。

### 电磁流量计的正确装置是其正常运转的前提条件

电磁流量计的正确装置是其正常运转的前提条件，一起装置的合理也方便了往后的运用和保护。在电磁流量计的装置过程中，恪守其规划、试验和供电方面的规定。

(1)装置前需确认法兰、衬里、壳体和出线套的完好性，查看电路板和元件是否焊牢，型

号与编码是否共同。

(2)管线上的箭头应与实际流向相符，上下游预留足够长度的直管段，把电极浸入到被测流体中。传感器应通过电极的水平位置。

(3)确保装置现场环境温度和湿度在仪器答应的范围内，装置基座应防止剧烈振动和强磁场搅扰，仪器不能受雨水直淋。

(4)确保丈量管与工艺管道同轴，驻马店电磁流量计，配件完好。与金属管道衔接、接地电阻选用合理。恰当选用阴极保护，延伸仪器年限。

### 上限流量的选择

1、一般选择变送器的通径与连接的配管通径相同。由于通径、流速和流量三者存在着严格函数关系，电磁流量计报价，选择时可参阅厂家提供的电磁流量计上限流量表，在对应的通径下选择上限流量值。

2、由于工艺配管内流速偏低时而达不到“1”中对应通径下的zui小上限流量值时，可选择变送器通径小于工艺配管的通径，即在变送器前后加接异径管。

驻马店电磁流量计-凯帝仪表公司-电磁流量计厂家由天津市凯帝精密仪表有限公司提供。天津市凯帝精密仪表有限公司为客户提供“燃气流量计,气体流量计,涡轮流量计”等业务，公司拥有“凯帝”等品牌，专注于流量仪表等行业。，在天津市津南区双港恒泽产业园15号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：续经理。