

机封 CR20 6机封 用于格兰富泵配套机封

产品名称	机封 CR20 6机封 用于格兰富泵配套机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

1.确认所安装的密封是否与要求的型号一致。2.安装前要仔细地与总装图对照，零件数量是否齐全。3.并圈弹簧传动的机械密封，其弹簧有左、右旋之分，须按转轴的旋向来选择。

安装方法随机械密封型式、机器的种类不同而有所不同，机封，但其安装要领几乎都相同，CR20-5机封，安装步骤和注意事项如下：

(1)安装尺寸的确定.安装时，应按产品的使用说明书或样本，保证机械密封的安装尺寸。

(2)装入前，轴(轴套)、压盖应刺，轴承状况良好;密封件、轴、密封腔、压盖都应该清洗干净。为减少摩擦阻力，轴上安装机械密封的部位要薄薄地涂上一层油，以进行润滑，考虑到橡胶O形圈的相溶性，若不宜用油，可涂肥皂水。浮装式静环不带防转销的结构，不宜涂油，应干式装入压盖。

(3)先将静环与压盖一起装在轴上，注意不要与轴相碰，然后将动环组件装入。弹簧座或传动座的紧定螺钉应分几次均匀拧紧。在未固定压盖之前，用手推补偿环作轴向压缩，松开后补偿环能自动弹回无卡滞现象，CR20-1机封，然后将压盖螺栓均匀地锁紧。

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

P-200泵机械密封的冷却包括两部分：一部分是正冲洗，介质通过中间冷却器后直接冷却密封腔。对造成密封腔内循环水温度升高的原因进行了分析：P-200机械密封的动环是由钴基硬质合金做成，静环由浸钨石墨做成，二者都是热的良导体。背冷循环水直接与动静环内径表面接触，因此动静环内径表面的温度，基本相当于密封腔的温度。

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

一直以来国内的机械密封件企业对自身的定位并不是很明确，CR20-6机封，盲目生产，缺少与主机企业之间产品配套的对接与合作。可以说国内绝大多数密封件企业的产品都只是按照统一的标准批量生产，并不关心自身产品能否满足市场上主机产品的配套性，一味追求的是自身的出厂

机封-CR20-6机封-用于格兰富泵配套机封(诚信商家)由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司是天津天津市,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在正元多邦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创正元多邦更加美好的未来。