

适用于塑料泵配套机封 100FUH 38 60机封 机封

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 适用于塑料泵配套机封 100FUH 38 60机封 机封 |
| 公司名称 | 天津市正元多邦泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼 |
| 联系电话 | 13602199488 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：在无约束指数拟合和广义多项式拟合中， Y 为静环后不同深度的温度值， X 为深度值，结合廖和滨等人对机械密封环端面温度场的测试研究数据及本实验的数据观测推知其轴向温度曲线的形状为抛物线型，所以两种方式都采用二乘法来拟合端面温度，40FUH-50-12机封，而后选取均方差小的作为拟合函数，后通过 X 取零得到摩擦面温度值。

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：据此提出静压条件下端面泄漏率的计算解析式，同时采用COMSOL软件对端面多孔介质间的流体进行数值模拟，对比分析2种计算方法预测的泄漏率变化规律，以此验证解析法的可行性和实用性。机械密封的端面间多孔介质模型，32FUH-20-10机封，其中小圆圈表示的是端面间微凸体接触区域，机封，流体不能穿过此区域，100FUH-38-60机封，其他部分表示的是流体可自由流动的区域。

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：数据采集卡是连接物理世界与数字世界的桥梁，传感器传出的模拟信

号经过采集卡的A/D转换就可以变成计算机能够识别的数字信号。本系统采用NI公司生产的C系数据采集卡USB-9211。USB-9211是一款基于USB串行总线的高速采集卡，它有单端8路(或差分4路)、24位分辨率的A/D通道，采样频率为12S/s。

适用于塑料泵配套机封-100FUH-38-60机封-

机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司位于天津市南开区南开区密云路北方城三区9栋14号1-4楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正元多邦在其它中享有良好的声誉。正元多邦取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正元多邦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。