

品牌工程机械零配件供应 配淘网 品牌工程机械零配件

产品名称	品牌工程机械零配件供应 配淘网 品牌工程机械零配件
公司名称	配淘(浙江)信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市江北金竹路88号
联系电话	13335908123 13335908123

产品详情

配淘网是一个致力于搭建工程机械零配件买、卖信息的信息平台。

配淘网与您分享挖掘机加长臂清洗方法及步骤

准备工作

先做准备工作，带上胶手套，然后再带上一个劳保手套，双层保护，这样胶手套就不容易坏了，先要把要洗的物体外表的黄油用刮去，刮不到的地方用一字螺丝刀去刮。

开始清洗

一、把柴油倒到喷壶里面，喷向黄油处，等10到30分钟后，再进行一次刮洗，这次可以用钢丝球去刮污垢，用力刮，品牌工程机械零配件批发，一般油漆不会刮掉。

二、把柴油用完，倒进重油清洁剂，进行喷洒。这里几个地方要注意：重油清洁剂有强大的去油能力，使用前先喷洒一点到油漆上面进行所谓的皮试，我试过有的机子油漆太差或时间太差，喷完后导致油漆脱落和发白，这东西也有较强腐蚀性，品牌工程机械零配件供应，会腐蚀皮肤，和指甲，很疼很痒，注意要带上胶手套，不要搞到身上，有条件可以带上眼镜，或购买不伤手的重油清洁剂。

三、喷完柴油和重油清洁剂后，黄油开始发软了，再重复上面步骤，再把污垢再刮除一次，不排除有的刮不动，这时候就要使用洗手粉这东西，这东西专门去油污，再配合钢丝球加在一起就可以轻轻松松去掉那些刮不动的油污了。

四、油污清理的差不多了，这时候漆面有很多沾手的油水在上面，这时候再用洗衣粉兑水，然后用洗衣粉水再对漆面进行擦拭。

五、用高压水进行冲洗，基本就干净了，没有高压水可以用清水慢慢洗，也可以洗的非常干净。如果还不干净，重复以上几个步骤就可以了。

配淘网是一个致力于搭建工程机械零配件买、卖信息的信息平台。

配淘网与您分享检查是否是挖掘机整车的动作缓慢

- 1、挖掘机配件发动机功率过低：同液压体系一样，品牌工程机械零配件买卖平台，发动机也是挖掘机的动力体系之一，发动机功率低会导致输出功率低下，进而挖掘机憋车，使挖掘机整车举动缓慢。
- 2、液压泵：液压泵输出缺乏，这归于液压体系的传导问题之一，挖掘机手可进入效劳诊断体系进行相关的压力测验，看是否由于挖掘机配件液压泵的传导导致的挖掘机动作缓慢。
- 3、液压体系：如果挖掘机整车动作缓慢，应该检查液压体系，是否有日常的准时保养，以及液压油是否守时替换，过期的液压油不只会影响挖掘机的作用功能，更会腐蚀挖掘机配件液压壁。一起还应该检查液压油路和回油滤芯是否有堵塞现象，品牌工程机械零配件，若有堵塞，则应该整理油路，严峻时应替换零部件。

在购买订做了加长臂之后，由于有的客户不确定安装时间或者某些原因厂家不能马上派人技术人员过去指导安装，可能会耽误工期，或者为了节省开支，客户自己组装，所以针对这些情况，挖掘机加长臂厂家为大家分享一个安装步骤说明书，希望大家能根据这个步骤自己进行安装，进而能够更好的使用挖掘机加长臂。

由于挖掘机加长臂的安装是个的技术，关系到使用的安全，现在把正确安装流程告诉大家。希望能给您带来一些帮助。

- (一) 收回大小臂卸掉挖掘机小臂前端的挖斗，铲斗油缸及连杆总成。
- (二) 正确安装方法，要打出斗杆缸杆头销；收回斗杆油缸后用铁丝固定，不要让缸杆滑出，以免碰伤。
- (三) 打出斗杆油缸缸尾销；用吊机取出斗杆油缸。
- (四) 正确安装挖掘机加长臂，要打出大臂叉销，取出标准小臂。
- (五) 打出动臂油缸杆头销（大臂中销），打出大臂座销，取出标准大臂。
- (六) 然后用吊机把加长大臂对准大臂座，把大臂座销装进去，再把动臂油缸杆头销装入大臂中孔中。
- (七) 再用员机把小臂吊起来，对准大臂叉位置，把大臂叉销打入。
- (八) 再用吊机把斗杆油缸对好位置，把斗杆缸尾销和斗杆缸杆头销安装好。
- (九) 后续和安装斗杆油缸一样，把铲斗油缸装好，再把连杆总成及挖斗装好即可。

品牌工程机械零配件供应-配淘网-品牌工程机械零配件由配淘(浙江)信息技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。配淘(浙江)信息技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程机械配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事机械配件，工程机械配件，机械配件公司的厂家，欢迎来电咨询。

