

玻璃纤维管 牟平玻璃纤维管 龙口国荣绝缘管

产品名称	玻璃纤维管 牟平玻璃纤维管 龙口国荣绝缘管
公司名称	龙口市国荣绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市羊岚工业园
联系电话	13853570608 13853570608

产品详情

使用耐高温套管，玻璃纤维管报价，在550 提供可靠保护，防热浪.短时能耐 1100 高温钢水的冲击。

使用搭扣式耐高温绝缘管的大优点，玻璃纤维管价格，就是在安装热保护套管时，不需要停用设备也不需要拆卸软管和缆线。另一项优点是可以在工厂内现场安装，以确保正确的密合度和结构的完整性。搭扣式防火护套采用高温玻璃纤维，内部缝合有耐火阻燃的黏扣带，套管调整至适当尺寸时，即可利用黏扣带紧密结合。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：龙口市国荣绝缘材料有限公司

绝缘套管的空气腔套管用于10千伏及以下电压等级，导体与瓷套之间有空气腔作为辅助绝缘，可以减少套管电容，提高套管的电晕电压和滑闪电压。当电压等级较高时（2030千伏）空气腔内部将发生电晕而使上述作用失效，这时采用空气腔短路结构。

电容式绝缘套管的电容心子用胶纸制造时，机械强度高，可以任何角度装置，抗潮气性能好，结构和维修简单，可不用下套管，还可将心子下端车削成短尾式，缩小其尺寸。电容式绝缘套管的缺点是高电压等级时，绝级资料和工艺要求较高，心子中不易消除气隙，以致造成局部放电电压低。

胶纸电容式绝缘套管由于介质损耗偏高和局部放电电压低等问题，已逐渐为油纸电容式套管所取代。胶纸电容式绝缘套管采用油纸作电容心子，一般要有下瓷套，硅树脂玻璃纤维管，下部尺寸较大，对潮气比较敏感，密封要求高；优点是绝缘资料和工艺易于解决，介质损耗小，局部放电性能好。70年开始，中国已广泛使用110500千伏超高压油纸电容式绝缘套管。

- (1)、材料进场后应贮存在通风阴凉处，严禁存放在30℃以上露天处，以避免日晒雨淋而使绝缘套管老化。
- (2)、绑入钢筋骨架中的绝缘套管应保持完好无损，以保证绝缘套管具有良好的绝缘性能，如发现套管有裂口、破损等现象必须及时更换。
- (3)、绝缘套管应大小适宜，安装绝缘套管时，牟平玻璃纤维管，套管应置于钢筋网接点处的中心位置，绝缘套管的开口方向应背离接触点，以形成良好的绝缘性能。
- (4)为保证安装绝缘套管处钢筋绑扎连接牢固和不损坏绝缘套管，应采用的包胶铅丝或塑料扣；对十字交叉钢筋，应采用“X”型绑扣，绑扎必须紧固，防止套管穿动。
- (5)、钢筋骨架绑扎好后，应仔细检查各点处的绝缘套管，如发现因在施工过程中而损坏应及时更换。
- (6)、混凝土浇筑振捣时，应小心避免振捣棒振捣不当而致使绝缘套管移位或破损。

玻璃纤维管报价-牟平玻璃纤维管-龙口国荣绝缘管(查看)由龙口市国荣绝缘材料有限公司提供。龙口市国荣绝缘材料有限公司是从事“电机绝缘材料,电器绝缘材料,高温绝缘材料,高温电器绝缘材料,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。