

贵州配料皮带秤 智天自控输送机质量好 自动化配料皮带秤

产品名称	贵州配料皮带秤 智天自控输送机质量好 自动化配料皮带秤
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

产品详情

调速定量皮带秤配料皮带秤配料皮带秤

3计量皮带秤滚筒式测速器件的安装

测速滚筒应安装在回程皮带下面

测速滚筒应于检测点皮带紧密接触并同不灵活转动

安装后测速滚筒于皮带交线应垂直于皮带纵向中心线，同时交点连线的中心线和皮带纵向中心线在垂直面上平行

安装后测速滚筒于皮带交线应于水平面平行

安装位置处要求皮带应清洁。如不满足上述条件应在上游位置加装测量面清扫装置

测速滚筒应安装牢固并易于拆卸

测速滚筒于配用的测速元件的安装满足光栅编码器的安装要求

定量给料机配料皮带秤配料皮带秤

DEL/DEM定量给料机主要特点：

- 1、全钢框架结构，系统稳定性能好。
- 2、申克秤减速机，保证了长期稳定运行。

- 3、 的皮带张紧和自动纠偏功能，称重配料皮带秤供应，可以使秤体长期运行免维护。
- 4、 秤体有皮带内外清扫装置，贵州配料皮带秤，有效克服皮带粘附属物料。
- 5、 采用双传感器（平衡梁或波纹管）直接称重结构，成功的解决了物料偏重和杠杆称重造成的误差，使计量精度大为提高。
- 6、 采用数字采集模块，有效分辨率高达100万；采集速率50次/秒；年漂移小于50PPM；温度漂移小于50PPM
- 7、 皮带秤速度测量选用齿轮测速或旋转编码器测速。

工作原理：

来自皮带上物料的重量信号和皮带运行的速度信号被一同传到HL500B（一机一路DCS接口）或PL3000（一机十六路）测量和控制系统中（HL500B和PL3000内部均以微处理为）。通过连续不断的比较设定值与皮带实际输送的物料重量，不停的调节皮带运行的速度。因此，使用物料流量总能稳定在设定值上。

输送机皮带秤用于对散状物料的定量给料，给料过程中为皮带连续给料，给料机来自于用户给料仓或其他给料设备的物料保送，并经过称重桥架停止重量检测，同时装于尾轮的测速传感器对皮带停止速度检测，自动化配料皮带秤，被测量的重量信号和速度信号一同送入积算器，停止微分处置并显现以吨每小时为单位的瞬时流量停止比拟，并依据偏离大小的输出相应的信号值，经过变频器改动电机转速的快慢以改动给料量，使之与设定值相同，从而完成恒定给料流量的控制。

输送机皮带秤所测量物料的瞬时流量的大小取决于两个参数，即瞬时流量等于称重传感器测量的承载器上物料负荷值，和测速传感器测量的皮带速度值两个参数相乘所得。

启动输送机皮带秤给料机的步骤，在现场操作箱按下启动按钮，继电器同时吸合，变频器启动信号闭合，此时给料机和电机风扇开端运转，运转指示灯亮，经过现场调速旋钮使变频器输出电流变化，且现场电机转速也变化，在保送机皮带秤运转过程中发现跑偏应按下中止按钮，砖厂配料皮带秤，中止皮带调整，也能够开机调整，中控开机将转换开关打到中控位置即可，面板的备妥灯需求是亮的，不然代表中控无法开机或者此灯损坏。

贵州配料皮带秤-智天自控输送机质量好-自动化配料皮带秤由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。潍坊智天自控——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县城关街道，联系人：徐经理。同时本公司还是从事链板秤皮带秤，PL斗式秤配料控制系电子皮带秤，XZ空气输送斜槽螺旋计量称的厂家，欢迎来电咨询。