

聚酯纤维复合卷材一平方 森威建筑 绵阳聚酯纤维复合卷材

产品名称	聚酯纤维复合卷材一平方 森威建筑 绵阳聚酯纤维复合卷材
公司名称	宁波森威建筑节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材
联系电话	18501599643

产品详情

聚酯纤维板是多孔性材，极易吸收胶水，堵塞孔洞，影响后空腔吸音功能。建议施工时，可单面刷胶（仅在基板或龙骨上刷胶，刷胶量比正常略重），同时也可以配以纹钉加固。

聚酯纤维吸音板是一种类似于衣物的纤维，本身具有隔热保温的特性。形成板材后又兼具弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破、板幅大(2420inmX1220inm；2440mmX 1220mm)等特性

聚酯纤维复合卷材是由聚酯纤维棉与橡胶卷材复合而成具有保温和隔声功能的材料。聚酯纤维复合卷材建筑楼面保温隔声系统设置在建筑物楼板结构层上，以聚酯纤维复合卷材为保温隔声层的建筑楼面保温隔声构造总称

聚酯纤维棉将聚酯纤维梳理、分散后，聚酯纤维复合卷材厂家，经加热固化成型的茧棉状制品 橡胶卷材以橡胶材料为主要原料，聚酯纤维复合卷材施工工艺，添加无机填料、助剂等制备而成的柔状材料。

聚酯纤维保温隔声复合卷材建筑面工程施工流程: 1.基层应坚实、平整，清洁干净 对基层处理作出了具体规定，基层坚实、平整，绵阳聚酯纤维复合卷材，清洁干净，才能保证聚酯纤维保温隔声复合卷材铺设后不起拱不翘曲，保护层施工后不易出现开裂等质量问题

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔

音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热地板膜的环保材料企业。

聚酯纤维吸音板

1)水泥或木质基面：可选择以氯丁橡胶为原料的无胶或白乳胶。

2)纸面石膏板基面：在不易受潮的前提下，可选用白乳胶或以纤维素为原料的墙纸胶，刷胶粘贴后应立即用纹钉固定，从而避免胶水未干，板面移动的尴尬。在容易或可能受潮的前提下，可选用胶。

聚酯纤维复合卷材多少钱一平方-森威建筑-绵阳聚酯纤维复合卷材由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。宁波森威建筑节能科技有限公司是从事“建筑材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：锁经理。