

# U-PVC管材.管件 硬聚氯乙烯

产品名称	U-PVC管材.管件 硬聚氯乙烯
公司名称	江阴市康乐塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:硬聚氯乙烯 管厚:齐全 ( mm ) 特殊功能:弹性好
公司地址	江阴市华士工业园华陆路50号
联系电话	0510-86371552 13771582888

## 产品详情

材质	硬聚氯乙烯	管厚	齐全 ( mm )
特殊功能	弹性好	直径	=

&lt;!- .at\_7{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 0.5pt solid; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent} .at\_12{border-right: black 0.5pt solid; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext 0.5pt solid; border-bottom: black 0.5pt solid; height: 55.5pt; background-color: transparent} .at\_1{height: 32.25pt; mso-height-source: user-set} .at\_10{height: 14.25pt; mso-height-source: user-set} .at\_8{height: 17.25pt; mso-height-source: user-set} .at\_2{border-right: black 0.5pt solid; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext 0.5pt solid; width: 274pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 32.25pt; background-color: transparent} .at\_9{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 0.5pt solid; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 17.25pt; background-color: transparent} .at\_6{height: 14.25pt} .at\_11{height: 41.25pt; mso-height-source: user-set} .at\_0{width: 274pt; border-collapse: collapse} .at\_4{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 0.5pt solid; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 23.25pt; background-color: transparent} .at\_3{height: 23.25pt; mso-height-source: user-set} .at\_5{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent} --&gt;

产品用途 本产品是以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入适量助剂，经挤出或注塑成型的塑料制品。主要用于建筑给水、排水系统。产品特点 1、pvc-u管材管件物化性能优良、耐腐蚀、抗冲击强度高、流体阻力小、比同口径铸铁管流量提高30%。耐老化，使用寿命长。据建设部试点资料表明使用年限30-50年，是建筑、排水、排污的理想材料。 2、质轻耐用，安装方便，能加快工程进度和降低施工成本。 3、节约建筑费用，使用pvc-u管材，管件比使用同样规格的铸铁管道系统的综合造价低。 4、本公司产品以白色为主，色泽明快、光亮平滑。技术要求管材

- 1、颜色一般为白色、其它颜色、可由供需双方商定。
- 2、排水管材按《gb/t5836.1-92》、《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》执行。管件 1、颜色一般为白色。
- 2、管件应完整无缺损，浇口及溢边应修饰平整，内外表面色泽均匀、平滑、无明显痕纹。
- 3、排水管件按《gb/t5836.1-92》、《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》执行。排水管材管件的使用说明 1、管材的加工：管材的量取长度决定之后，可用钢锯、手工钢锯、小圆锯片锯床割锯。割后两端应保持平整，用蝴蝶锉除去毛边并倒角，倒角不宜过大。 2、管材管件的粘接：粘接前必须进行试组装，清洗插入

- 管的管端外表约50mm长度和管件承接口的内壁，再沾有丙酮的棉纱擦洗一次，然后在两者粘合面上用毛刷均匀的涂上一层粘合剂，不得漏涂。涂毕即旋至理想的组合角度，把管材插入管件的承接口，再用木槌敲击，使管材全部插入承口，约2分钟后不再拆开或转换方向，及时擦去结合处挤出的粘胶以保持清洁。
- 3、立管每层装伸缩节一只，用以补偿逆流管的热胀冷缩。
  - 4、三通安装时要注意顺水方向，便于安装横管时自然形成坡度。
  - 5、立管每层在3m以内者，考虑设管箍一只，横管在规定长度按0.6m时应装吊卡一只。
  - 5、立管每层在3m以内者，考虑设管箍一只，三城排水管(中标)

规格(mm)

400 × 7.8

400 × 5.0

315 × 6.2

315 × 5.0

315 × 4.0

250 × 5.0

250 × 4.0

200 × 5.0

200 × 4.0

160 × 4.0

160 × 3.2

110 × 3.2

110 × 3.0

110 × 2.5

75 × 2.3

50 × 2.0

110 × 3.2

75 × 2.3

50 × 2.0

注:此价格是出厂价