

宿迁污泥空心桨叶干燥机 常州市优博干燥工程

产品名称	宿迁污泥空心桨叶干燥机 常州市优博干燥工程
公司名称	常州市优博干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13915201356 13915201356

产品详情

开发设计的密闭式圆盘干燥机采用了气体循环回用的设计，使这一缺陷得到明显改善。在其干燥工艺中，热风经过除尘、冷凝、水洗后。这减少了尾气处理的负担，更重要的是大大减少了外部空气的引入量，将设备内氧气的含量维持在很低的水平，从而很大程度上提高了系统的安全性能。而且卧式圆盘干燥机为间接加热系统，尾气的量要小得多，相应尾气处理的负担要轻得多。

污泥类物料圆盘桨叶干燥机特点：

- (1)干燥机的转子和筒体设计紧凑合理，空间占有率低，干燥机的单位体积传热面积大，干燥速度快;单位有效容积内拥有大的换热面，设备尺寸可减小，处理时间可缩短;
- (2)轴匀速旋转，物料得到均匀搅拌，干燥力度均匀，产物粒度均匀;
- (3)通过调节转速、流程(间歇或是连续)以及干燥时间，可调节的污泥干燥效果得到不同的终含水率，如使污泥含水率从80%左右降至40%，污泥空心桨叶干燥机供应，30%，25%等;
- (4)热，搅拌混合翻炒效果好，每个圆盘4至8个抄板翻炒性能更佳，双轴对转圆盘抄板能自动清理功能;
- (5)干燥颗粒运动规律性强，对器件磨损较小，是适合污泥类物料干燥干化设备。
- (6)加热圆盘为整体压制而成焊缝少，耐腐蚀耐磨性强，圆盘运行阻力小，设备震动小;
- (7)两轴镶嵌的方式可使叶片带动物料形成一层物料薄层，达到薄层换热的效果;

(8)两轴相对转动和刮板的作用可将粘在转子上的粘结性物料大量的刮掉，保持换热面的洁净自动清理，保证换热效果稳定;

(9)处理物料范围广：可广泛应用于颗粒、粉粒及粘性物料，对于含湿量高低的物料均可干燥，宿迁污泥空心桨叶干燥机，可连续操作，也可间隙操作，污泥空心桨叶干燥机公司，是一种适用性很高且节能的干燥设备。

(10)能耗低：主轴转速底，物料传送系统需要功率小，电耗少。以传导热进行干燥，热，能量消耗低。

卧式圆盘干燥机 设备概述

早在20世纪40年代，挪威的巴茨发明了转盘式干燥机，主要由定子(外壳)、转子(转盘)和驱动装置组成。转子中心轴和转盘都是中空的，污泥空心桨叶干燥机生产厂家，热油(180~220℃)、热水或者高压蒸汽(0.4~1.1MPa)通过其中并加热转盘，将热量传递给干化产品。转盘边缘的搅拌器将污泥均匀缓慢进，通过整个干燥机，产生的热蒸汽冷凝在转盘腔的内壁上，形成冷凝水并导出干燥机。为了防止污泥粘附在转盘上，在转盘之间装有刮板，使得转盘干燥机不仅能进行污泥的全干化，也能适应污泥的半干化，区别仅在于其辅助设备(造粒机)以及电控系统。

宿迁污泥空心桨叶干燥机-常州市优博干燥工程由常州市优博干燥工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。常州市优博干燥工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为干燥设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!