

# PVC上水管 20 ( mm )

产品名称	PVC上水管 20 ( mm )
公司名称	江阴市康乐塑胶有限公司
价格	4.00/支
规格参数	公称外径:20 ( mm ) 壁厚:1.2 ( mm ) 长度:4 ( m )
公司地址	江阴市华士工业园华陆路50号
联系电话	0510-86371552 13771582888

## 产品详情

公称外径                      20 ( mm )                      壁厚                                      1.2 ( mm )  
长度                              4 ( m )

产品用途 本产品是以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入适量助剂，经挤出或注塑成型的塑料制品。主要用于建筑给水、排水系统。产品特点 1、pvc-u管材管件物化性能优良、耐腐蚀、抗冲击强度高、流体阻力小、比同口径铸铁管流量提高30%。耐老化，使用寿命长。据建设部试点资料表明使用年限30-50年，是建筑、排水、排污的理想材料。2、质轻耐用，安装方便，能加快工程进度和降低施工成本。

- 3、节约建筑费用，使用pvc-u管材，管件比使用同样规格的铸铁管道系统的综合造价低。
- 4、本公司产品以白色为主，色泽明快、光亮平滑。技术要求管材
- 1、颜色一般为白色、其它颜色、可由供需双方商定。
  - 2、排水管材按《gb/t5836.1-92》、《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》执行。管件 1、颜色一般为白色。
  - 2、管件应完整无缺损，浇口及溢边应修饰平整，内外表面色泽均匀、平滑、无明显痕纹。
  - 3、排水管件按《gb/t5836.1-92》、《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》执行。排水管材管件的使用说明 1、管材的加工：管材的量取长度决定之后，可用钢锯、手工钢锯、小圆锯片锯床割锯。割后两端应保持平整，用蝴蝶锉除去毛边并倒角，倒角不宜过大。
  - 2、管材管件的粘接：粘接前必须进行试组装，清洗插入管的管端外表约50mm长度和管件接口的内壁，再沾有丙酮的棉纱擦洗一次，然后在两者粘合面上用毛刷均匀的涂上一层粘合剂，不得漏涂。涂毕即旋至理想的组合角度，把管材插入管件的承接口，再用木槌敲击，使管材全部插入承口，约2分钟后不再拆开或转换方向，及时擦去结合处挤出的粘胶以保持清洁。
  - 3、立管每层装伸缩节一只，用以补偿逆流管的热胀冷缩。
  - 4、三通安装时要注意顺水方向，便于安装横管时自然形成坡度。三城牌上水管

规格(mm)	价格(元/支)
20 × 0.6	3.84
20 × 1.6	4.8
25 × 0.6	4.8

25 × 1.6	6.24
32 × 0.6	6.24
32 × 1.0	8.16
40 × 0.6	9.52
40 × 1.0	11.04
50 × 0.6	11.04
50 × 1.0	16.32
63 × 0.6	16.32
63 × 1.0	24
75 × 0.6	24
75 × 1.0	35.52
90 × 0.6	35.52
90 × 1.0	48
110 × 0.6	50.4
110 × 1.0	72
160 × 0.6	110.4
160 × 1.0	216
200 × 0.6	160
200 × 1.0	

注:此价格是参考价.量大请洽谈