

PVC球场地面施工

产品名称	PVC球场地面施工
公司名称	株洲红枚体育器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市芦淞区枫溪大道燎原村
联系电话	15307411218 15307411218

产品详情

株洲红枚体育有限公司位于湖南省株洲市芦淞区枫溪大道211省道，320、1815国道相邻，交通十分便利。

公司主营: 硅pu球场、环氧地坪、塑胶跑道、球场围网、人造草皮、PVC地板、篮球架、乒乓球台、儿童组合滑梯、灯柱、株洲硅pu、旗杆、网球柱、体育器材、健身器材、乒乓球台、幼儿娱乐设施等。

酸球场特点：

1) 减震性好，能减轻运动员脚部和腿部所受的震荡，尤其针对休闲娱乐用场地；(2) 具有韧性，可以遮盖基础产生的细小裂缝；(3) 能承受重压而不变形、剥落；(4) 有多种弹性等级可供选择；(5) 更具有室内使用的优势；(6) 维护保养便利；(7) 建造成本较低，使用范围广泛；场地施工：采用酸材料一般需要对面层进行6~7道工序的处理。

施工工艺：

1、试水，2、补平，3、底层，4、弹性层，5、加强层，6、纹理层，7、终饰层，8、划线。

告诉你们酸球场为什么会出现开裂的情况？有时我们能发现一些酸球场有开裂的现象发生，酸球场开裂后不但影响其美观，PVC球场地面施工，

还会导致其使用寿命缩短，那么酸球场为什么会开裂呢？

酸球场现今很常见，其基本结构有：

- 1、粘接层：在混凝土基底之上铺涂一层粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂，耐碱性，能紧密地粘接在水泥地表面之上，并与涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。
- 2、基础增强层：一种不含石棉.与石英砂混合使用的酸乳液铺涂层具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。
- 3、填充层：使用酸色层基础加石英砂铺成，可以通过调整石英砂的粒度和用量来调控球速。
- 4、面层：由色彩鲜艳、抗紫外光的酸涂料铺成增加耐磨性。
- 5、漆线：白线漆，遮盖力强使用方便。

酸球场开裂的原因一般是有基础开裂造成，酸因为其它本身材料不具有防开裂的性能，如果有开裂现象那是因为基础的开裂所导致的，

不合格的水泥地基开裂就会导致酸球场开裂，沥青地基开裂的可能性比较小，施工酸球场地基的要求是比较高的，

平整度、水泥沙浆的配比等都是要达到的标准，这样可以明显的减少开裂。

酸地面漆一般遍数是多少？

1.打磨及清扫场地，酸球场材料厂家，用铲刀铲去全场废料及口香糖，用磨机全场轻度打磨，用清水及扫把洗刷地面，必须将表面的灰尘及脏物清洗冲洗干净、凉干或晒干。2.底涂层：。防水底胶与水的配比是1:2充分搅拌均匀，用滚筒均匀滚涂一遍。3.*一遍中涂：中涂：80目石英砂：水：水泥的配比为1：1：0.3：0.05，搅拌均匀，用大刮*均匀的刮平整。4.补积水：试水，全场放水，约1小时后将积水超标的部分作上记号，并反复修补至要求平整度（修补材料配比同*一遍中涂）；5.*一遍弹性层：弹性层+水泥5%+少量水，搅拌均匀。用锯齿大刀刮耙一遍。6.第二遍弹性层：弹性层+水泥5%+少量水，搅拌均匀用平口胶耙刮耙一遍。6.第二遍中涂：中涂：80目石英砂：水：水泥的配比为1：1：0.3：0.05，搅拌均匀，用胶耙大刮*均匀的刮平整。7.*一遍面漆：面漆：120目石英砂的配比为1:0.6~0.8。加水适量，用大刮*均匀的刮平整及分色。8.第二遍面漆：面漆加少量的水，根据分色用大耙刀边刮耙边滚涂一遍。9.划线漆：根据新定位线位，用美纹纸贴出线位，线宽5公分，用毛刷刷涂在线位上。10.防紫外线面漆：面漆与水的配比为1:1，用滚筒滚涂一遍或刮耙一遍。

PVC球场地面施工由株洲红枚体育器材有限公司提供。株洲红枚体育器材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。红枚体育——您可信赖的朋友，公司地址：湖南省株洲市芦淞区枫溪大道燎原村，联系人：罗功书。