

玻璃钢格栅 玻璃钢格栅 玻璃钢

产品名称	玻璃钢格栅 玻璃钢格栅 玻璃钢
公司名称	昆明中天达玻璃钢开发有限公司
价格	360.00/平方米
规格参数	材质:玻璃钢 产地:云南晋宁 功能:见说明
公司地址	云南省晋宁县工业园区上蒜片区
联系电话	0871-67822583

产品详情

材质	玻璃钢	产地	云南晋宁
功能	见说明	规格	见说明
抗压强度	见说明	品牌	见说明
适用范围	见说明		

格栅是由玻璃纤维交错编织，经不饱和聚脂树脂充分浸透在金属模具里热固一次成型。产品由若干对称格子组成，结构牢固并且具有双向同性的力学特性。格栅与其它地板（地坪）材料相比，拥有一系列的特色。无与伦比的耐冲击性，而比重只有钢格栅的三分之一，并且容易安装，只需很少的安装费。格栅具有很强的耐腐蚀性，采用不同的树脂，就具有不同的耐腐蚀能力。常用的树脂类型有邻苯、间苯和乙烯基，其中乙烯基格栅的耐腐蚀能力最强，间苯格栅次之。

格栅的表面有几种：凹面（自然形成）、表面铺砂、光面（表面磨平）格栅标准板类型 格栅厚度(mm) 方格(mm) 标准尺寸(mm) 透空率 栅宽(mm) 25.00 100x25 1009x3007 52.00% 9.50 25.40 38.1x38.1 1220x3660;997x3050 68.00% 6.40 30.00 38.1x38.1 1220x3660;997x3050 68.00% 6.60 30.00 40x40+20x20 1247x4047;1007x3007 42.00% 6.40 30.00 52x52+19x19 1000x4000;1000x3000 70.00% 7.00 38.10 38.1x38.1 997x3050; 1220x3660 1520x3960;1525x3660 68.00% 7.00 38.10 38.1x152.4 1220x3660 67.00% 7.00 38.10 38.1x38.1+19x19 1009x3050;1220x3660 42.00% 6.50 40.00 40x40 1007x3007;1247x3007 1527x4047 67.00% 7.00 50.00 52x52+19x19 1000x3000;1000x4000 73.30% 8.00 50.80 50.8x50.8 997x3050;1220x3660 1525x4000 71.00% 8.00