

# 真空压力开关 贝斯曼 压力开关

产品名称	真空压力开关 贝斯曼 压力开关
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

## 产品详情

通过不断的产品开发，SUCO成功地进一步提高了超压安全性和压力。这对其产品的使用寿命和操作安全性具有积极影响。

几十年来，压力开关，SUCO的机械压力开关在世界范围内享有很高的声誉。它的客户包括移动液压，机器和工厂建设以及和工艺技术领域的制造商。

除了广泛的变型和定义的耐高温性（涵盖NBR至-40 ° C，FFKM至+120 ° C）之外，SUCO机械压力开关的非凡功能还包括使用寿命长和出色的过压安全性能。

通过不断优化其工艺和组件，SUCO已成功显着提高了其机械压力开关已经超出平均水平的超压阻力。除其他事项外，这已由外部独立测试实验室确认为动态压力变化测试的一部分。

机械隔膜和活塞压力开关的选择已经过测试。

根据测试结果，可以确定所有测试压力开关的上述平均过压电阻值。

其中一些系列完成了整个测试方案，在各种压力等级（）下总共进行了150万次循环。720bar无故障。

根据结果，SUCO将进一步扩展静态超压强度的值。此外，SUCO还将在未来为hex 24和hex 27机械压力开关静态压力值，tecsis紧凑型压力开关，该值将达到高达1,000 bar（14,500 psi）的惊人值。

流体市场中的平均压力约比超压安全性高20-30%。

SUCO开关的压力值高达超压安全性的1.75倍，因此显着更高，这对使用寿命和操作安全性具有积极影响

方型机械式压力开关，真空压力开关，单刀双置，可旋转过程接头

机械式压力开关，内置膜片式或者活塞式感应元件，被用来将气压或者液压等物理量转换成一个电开关信号。通过调节螺丝，用户可轻松设定开关点。调节开关点可在不拆下直角插头的情况下进行。

这款通用耐用型膜片式/活塞式压力开关，标准规格为单刀双置触点开关，钢质外壳，G1/4过程接头，并备有库存。若需其他材料和其他规格的过程接头，也可提供非标配置。

压力开关S4230，可被用作对机器或者工厂设备中压力介质的监控，适用于多种不同气态或液态介质。

其直角插头电气接头，尤其适用于机械内部的多种方式的安装。而且，在开关安装完毕后，可旋转压力接头可使直角插头获得整齐的排列。

压力开关的操作方法1.设置控制压力的方法（1）短按(ON/OFF)运行键，关闭运行指示灯，压力控制系统关闭。（2）设置控制上限/下限短按SET键1次，进入下限设置状态(对应下限指示灯亮)，通过( ) ( )设置数值，设置下限完成后，短按SET键进入上限设置，设置方法同上。（3）设置完成后，按SET键将设定值自动存入电脑芯片（参数修改后，5秒钟内无按键操作会自动保存当前参数设置）。（4）再次按(O N/OFF)运行键(对应运行指示灯亮)，电机开始工作。2.单位切换方法：短按(ON/OFF)运行键，关闭运行指示灯，短按增加键( )可以将单位在MPa、Kg/cm、PSI之间任意切换。设置完成后开启运行指示灯。3.零位清零功能：短按(ON/OFF)运行键，关闭运行指示灯，长按减小键( )5秒可以将当前压力值清零，修正零位误差。设置完成后开启运行指示灯。(使用此功能时压力开关不得施加压力。)系统功能模式长按SET键3秒钟进入系统设置，然后短按SET键依次显示以下功能模式。所有功能模式设置完成后，按(O N/OFF)运行键将设定值自动存入电脑芯片。

真空压力开关-贝斯曼(在线咨询)-压力开关由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司位于苏州工业园区顺达商业广场1幢642室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前贝斯曼在传感器中享有良好的声誉。贝斯曼取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。贝斯曼全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。