

# 医院用药水加热柜

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 医院用药水加热柜                     |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                   |
| 价格   | 80936.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:福意联<br>产地:北京<br>运输方式:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京                           |
| 联系电话 | 010-63383689 13601307736     |

## 产品详情

-医院用药水加热柜创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神，以自己优良、和真诚的售后，不断满足广大科研开发领域辛勤耕耘者的需求。医院用药水加热柜产品参数：产品型号：FYL-YS-151L  
产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860  
内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg  
温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有  
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警  
产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W  
外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215  
有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg  
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警  
、温度报警 医院用药水加热柜 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200W  
外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570  
有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg  
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：  
福意联本着“质量，售后，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全 医院用药水加热柜更多型号产品规格参数：型号功率箱内温度尺寸重量  
FYL-YS-66L85W2-8 430×480×645mm24KGFYL-YS-88L480×470×840mm32KGFYL-YS-100E85w480×490×840mm 23KGFYL-YS-50LK4-38 430×488×535mm25KGFYL-YS-100L480×490×840mm31KGFYL-YS-138L540×550×840mm 40KGFYL-YS-150L100W2-48 595×570×865mm47KGFYL-YS-280L160W595×570×1445mm73KGFYL-YS-430L160w595×680×1805mm 105KGFYL-YS-151L120w0-100 595×565×860mm64KGFYL-YS-281L595×565×1440mm99KGFYL-YS-431L200w595×675×1795mm129KGFYL-YS-828L360w2-20 1267×678×1818mm208KGFYL-YS-1028L1267×678×2105mm258KGF

YL-YS-128L110w-30 ~ 10 550 × 560 × 850mm30KGFYL-YS-50LL70w-12 ~10 430 × 480 × 510mmFYL-YS-100LL25KGFYL-YS-18A35W-25 ~ 25 520 × 270 × 360mm9.5KGFYL-YS-30L45W-20 ~ 10 560 × 400 × 398mm18KGFYL-YS-45L50w650 × 400 × 430mm 20KGFYL-YS-60L55w650 × 400 × 520mm22.5KGFYL-YS-108L60w605 × 570 × 932mm 27.5KGFYL-YS-158L955 × 585 × 825mm37KGFYL-YS-178L75w965 × 520 × 855mm39KGFYL-YS-258L1040 × 630 × 910mm54KGFYL-YS-258L1048 × 560 × 905mmFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L : 帮助\*售后 : 售后时间 : 7\*24响应时间 : 1小时给予解决方案紧急售后 : 售后时间 : 7\*24响应时间 : 1小时给予解决方案硬件替换售后 : 售后时间 : 7\*241、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。医院用药水加热柜交货期承诺:1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织经营、安装,力争满足用户需求医院用药水加热柜特点精良温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察加温箱箱体内温度变化。功率小;风冷、优良压缩机、制冷速度快;超大容量,人性化设计的储物架,平面分类便捷取放物品;采用强制空气循环,确保箱体均匀。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。医院用药水加热柜勤发发