

## 冲洗液恒温加热柜

产品名称	冲洗液恒温加热柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	82637.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

### 冲洗液恒温加热柜

福意联公司秉承“以德敬人，以诚立人”的思想理念，凭借的，一人才，的管理打造公司自主品牌,为中国的恒温相关事业添砖加瓦.成为富有社会责任感、受人喜爱的中国企业！

冲洗液恒温加热柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,冲洗液恒温加热柜

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。

2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。

本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，冰箱，冷藏柜等产品。

如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们售后人员详细说明。

冲洗液恒温加热柜更多型号产品规格参数：

产品名称

型号

外形尺寸（mm）深×宽×高

温度范围

其他参数

新型智能多功能恒温箱

FYL-YS-150L

520\*440\*660

2~48度

具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能

FYL-YS-230L

595\*590\*1215

FYL-YS-280L

595\*570\*1445

FYL-YS-310L

595\*695\*1315

FYL-YS-430L

520\*530\*1570

立式宽温设备

FYL-YS-151L

595\*565\*860mm

0~100度

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

FYL-YS-281L

595\*565\*1440mm

FYL-YS-431L

595\*675\*1795mm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

: 帮助\*售后: 售后时间: 7\*24 响应时间: 1小时给予解决方案 紧急售后: 售后时间: 7\*24 响应时间: 1小时给予解决方案 硬件替换售后: 售后时间: 7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿抖动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。冲洗液恒温加热柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

冲洗液恒温加热柜特点制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止

动底角。双系统设计，确保箱体内部温度的准确性，温度高时制冷启动自动补冷，温度低时加温启动自动补热，确保箱体内部处于恒温状态。设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。高强度多层不锈钢层架，可根据具体物品大小调节层架的高度，更加有效的提高箱体内部的空间利用率，使您可以保存更多的物品。产品为单门立式恒温箱，主要组成部分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。冲洗液恒温加热柜

勤发发