

安徽eps石墨保温板 安徽惠美达服务至上

产品名称	安徽eps石墨保温板 安徽惠美达服务至上
公司名称	安徽惠美达节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇民族团结中路产业园
联系电话	15255555058

产品详情

聚苯板优越的特性：1、聚苯板优异持久的隔热保温性。聚苯板的导热系数为0.028W/m。K，具有高热阻低线性膨胀率的特殊性。其导热系数远远低于其他材料。2、聚苯板优异的抗水和防潮性。该板具有紧密的闭孔结构。聚苯1乙烯分子结构本身不吸水，板材的正反面又都没有缝隙。因此吸水率极低即使长时间浸泡水中仍维持不变，有着很好的防潮和防渗透性能。

模具挤出后被塑料包裹的发泡剂会在压力迅速释放下迅速膨胀形成密闭的泡孔，这样聚苯1乙烯塑料就形成了有蜂窝状密闭泡孔的发泡板，之后再经过定型及切割成型，就制成了终的聚苯板，这个环节中使用的设备主要是牵引机。从工艺方面来看，聚苯板就是像上述这样制造出来的，由此可见其制造过程比较复杂，不过工艺并不是特别复杂。

用XPS板作保温隔热层很意很好的防止基层冻胀破坏。在水工混凝土中设置xps聚苯板保温层可起到三大作用：一是进行防渗，eps石墨保温板，防止土壤基层含水量过高，消除冻胀的内因；二是提高土壤基层温度至冰点以上，消除冻胀的外因；三是消散混凝土板（墙）内外的冰层压力和冻胀压力，从而达到混凝土免受破坏的目的。聚苯板价格取决于粘结强度粘贴聚苯板时，应将粘贴面采用界面剂处理，以增强聚苯板与墙体的粘结力。

安徽eps石墨保温板-安徽惠美达服务至上由安徽惠美达节能环保科技有限公司提供。安徽惠美达节能环保

保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。惠美达——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇民族团结中路产业园，联系人：刘经理。