

# 手术室冲洗液恒温加热柜

产品名称	手术室冲洗液恒温加热柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	86129.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-手术室冲洗液恒温加热柜福意联电器十多年来，一直坚持以优良的产品、合理的价格及快捷周到的售后深受各客户的信赖与。遵循心正，身正，路正的原则,坚持为客户提供高产品、化售后及良好的售后售后,真正用心做到让您买得称心，用的安心! 手术室冲洗液恒温加热柜产品参数：产品型号：FYL-YS-151L  
产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860  
内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg  
温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有  
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警  
产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W  
外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215  
有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg  
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警  
、温度报警,手术室冲洗液恒温加热柜 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w  
外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570  
有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg  
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：  
手术室冲洗液恒温加热柜更多型号产品规格参数：手术室冲洗液恒温加热柜参数恒温系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 单锁型号：FYL-YS-230L 温度：2~48  
外型尺寸：595×590×1215mm 单锁型号：FYL-YS-280L 温度：2~48  
外型尺寸：595×570×1445mm 单锁型号：FYL-YS-310L 温度：2~48  
外型尺寸：595×695×1315mm 单锁型号：FYL-YS-430L 温度：2~48  
外型尺寸：595×680×1805mm 单锁恒温、冷藏系列： 型号：FYL-YS-66L 温度：2-8  
外型尺寸：430×480×640mm 双锁型号：FYL-YS-88L 温度：2-8  
外型尺寸：480×490×840mm 双锁型号：FYL-YS-828L 温度：2~48  
外型尺寸：1265×680×1830mm 双锁型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48  
外型尺寸：1265×680×2150mm 双锁恒温、低温系列： 型号：FYL-YS-50LL  
温度：-12 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 单锁型号：FYL-

YS-100LL温度：-12 ~10 外型尺寸：480×490×840mm 单锁型号：FYL-  
YS-128温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm 单锁宽温系列：型号：FYL-  
YS-151L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 双锁型号：FYL-YS-281L 温度：0~100  
外型尺寸：595×565×1440mm 双锁型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm  
双锁可能如上信息不够，更多型号和信息请及时与品牌咨询。FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FY  
L-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/F  
YL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FY  
L-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-  
YS-100L /FYL-YS-138L：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后  
时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*241、使用前检查电源，要有良好  
地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。  
3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影  
响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时  
也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。手术室冲洗液恒温加热柜交货期承诺：1  
、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公  
司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求手术室冲洗液恒温加热柜特点自动蒸发式冷凝水设计，免  
除柜子排水下水难的困扰，便捷使用：本机采用智能节电系统，当温度达到所设定的温度时，压缩机即  
停止运转，以达到的节能省电效果。采用原装、全封闭、低噪音压缩机组，主机配备多种自动保护元件  
、确保主机使用寿命；采用自动门，多层中空高强度玻璃、柜内物品一目了然；电脑自动控制温度，可  
定时停机化霜休息、增加主机使用寿命，液晶显示、柜内准确温度；风冷型冷却速度快，柜内温度均匀  
，上下温差小；高密度保温材料，采用高压发泡设备进行浇灌，密度高、节电；结构为发泡门箱体，主  
体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化  
性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。前置  
式出风口，可嵌入墙体内部，节省空间强制风循环系统，柜内温度均匀，柜内温差小。箱门具备大视角  
保温钢化玻璃，便于用户观察，门封条及保温材料令整机性能体现更优良。制冷系统与制热系统匹配合  
理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温  
度要求。手术室冲洗液恒温加热柜勤发