

风管工厂 汇腾环保 鹰潭风管

产品名称	风管工厂 汇腾环保 鹰潭风管
公司名称	南昌汇腾环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面 钢材街B区1楼6-2号7号
联系电话	13657092388 13657092388

产品详情

不锈钢通风管道安装有哪些要点需要注意?

在安装通风管道前，风管工厂，需要对货物进行仔细检查，核实是否有合格证和产品说明书建立原始恒压条件，产品密封件是否完好，不锈钢风管厂家电话，外观是否无效。当密封损坏，原固定压力与工程设计压力不符时，应重复进行抗压强度和气密性试验。在整个安装过程中使用安全系数非常方便，避免了安装后不能使用。安装安全阀并与机械设备和管道钻孔焊接连接时，通风管道图的孔径应与安全阀外径相同。短法兰管焊接采用环法兰安全阀，钻孔后长度不得超过120mm。

通风管道连接方式：

- 1.插入接头：主要用于连接矩形或圆形管道。先做连接管，然后两边插管，再用铆钉固定。
- 2.截割连接：主要用于矩形管道连接，即在管道两端插入不同形式的截割物并压紧。
- 3.软管连接：主要用于连接气管及配件。在安装过程中，济南通风管道加工将软管两端套在连接管外，再用软卡箍固定。
- 4.箍接：主要用于钢板环形风管与螺旋风管的连接。步：卷起各管段两端的滚筒加强筋，放入一端缩成一个小洞。安装时，按气流方向将空气插入大口。两端的滚筒箍与钢箍紧密连接，用中间螺栓固定紧固。

螺旋风管在通风除尘工业中的应用很广泛，下面就介绍一下它的优点：

- 1、机械成形风管的制造，不会对镀锌层造成损伤，从而延长使用寿命。

2、规格一致，尺寸标准，确保了管内壁平整、光滑，因此容易清洁，使物料输送顺畅。

3、自行成型法兰能使管道材料统一，不再使用角钢法兰，减轻管道重量达到20%以上，镀锌风管定做，使建筑物承载力大大降低，从而降低了建筑的总成本。

4、加强螺旋风管的美观度，外形美观，结构精巧，线条流畅，性能上佳，安装外露风管。

5、典型的圆形风管长度一般为3~6米，矩形管长度为1~1.5米，减少了管件的连接点，鹰潭风管，将管件连接处的泄漏降低到很小的程度。

6、机械化流水线制造的管件、接头、零件均有标准的密封圈，因是标准化、工厂化生产，故具有良好的气密性。

7、采用机械成型加强筋，增加管壁强度，可以节省材料厚度，减少成本。螺旋管潜缝厚度为管体的4倍，使得管道刚性很大，具有很好的承压性能，特别是负压特别突出。

8、科学的缝合，咬合的方法，可以确保气体在管道中流动顺畅，不影响管道流通。

不锈钢通风管的安装要求都很重要，不锈钢风管的主要内容有：

如果直径或长边规格不超过400mm，不锈钢螺旋风管不能水平安装，则隔距不能超过4米；如果直径或长边规格超过400mm，则隔距不能超过3米。

它的支座、支座间隔长5米，3.75米，不能超出这个范围；不锈钢螺旋风管不能垂直安装，那么它的间隔不能超过4米。

排气管的支座、支座，不必安装在出风口、闸阀、密封门等此类部位；假如排气管长度超过20米，则应设置避免排气管摇晃的支座，且支座总数不能低于要求规定。

风管工厂-汇腾环保(在线咨询)-鹰潭风管由南昌汇腾环保工程有限公司提供。南昌汇腾环保工程有限公司是一家从事“江西南昌不锈钢风管，江西南昌螺旋风管，共板风管，风管加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汇腾不锈钢风管，江西南昌螺旋风管，共板风管，风管加工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使汇腾环保在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！