

昆明CDZ型氮气增压设备 丰饶流体设备厂家供应

产品名称	昆明CDZ型氮气增压设备 丰饶流体设备厂家供应
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，CDZ型氮气增压设备介绍，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

我公司生产的CDZ-25Y1和CDZ-35Y1型充氮车可满足80%以上蓄能器的充气要求。

蓄能器充气压力不超过25MPa的蓄能器，用CDZ-25Y1型充氮车就可以满足蓄能器的充气要求，CDZ-25Y1型充氮车输出压力范围是10-25MPa，在这个范围内可以任意设定压力，到达设定压力自动停机。

蓄能器充气压力不超过35MPa的蓄能器，用CDZ-35Y1型充氮车就可以满足蓄能器的充气要求，CDZ-35Y1型充氮车输出压力范围是10-35MPa，在这个范围内可以任意设定压力，到达设定压力自动停机。

蓄能器作为工业不可或缺一种高压容器在生产过程中起到缓冲，蓄能的作用，在大型液压系统中是不可或缺的，但是蓄能器充气一直是困扰广大用户，在背景下我公司推出了专门用于蓄能器充气的设备充氮车，该设备自诞生以来我公司不断完善改进已经成为一款成熟的蓄能器充气设备。

充氮车型号的选取首先要看蓄能器的使用压力，25MPa和35MPa是两个压力分界点，不超过25MPa可选用CDZ-25Y1型充氮车，超过25MPa不超过35MPa用CDZ-35Y1型充氮车，皮囊式蓄能器以上两种型号完全可以满足充气需求，如果是隔膜式蓄能器压力很可能会超过35MPa，超过35MPa可和我公司联系，昆明CDZ型氮气增压设备，我们会另外推荐压力高的充氮车。

济南丰饶流体设备有限公司是一家以研发、生产，CDZ型氮气增压设备生产厂家，销售各种气体，液体增压设备的制造商。成熟的制造工艺、高素质的技工团队、完善的售前售后服务、结合严格的质量管理，确保我公司生产的各种气体，液体增压设备品质恒久、性能稳定。

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

济南的流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，CDZ型氮气增压设备价格，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

充氮车又称为充氮小车，是一种氮气增压设备，适用于钢厂、电厂等工矿企业和单位。是液压囊式、活塞式、隔膜式蓄能器及其它高压容器充装、增压氮气的增压设备。

我公司生产的充氮小车动力采用液压驱动，稳定；换向采用无触点电气控制，灵敏度高、无死点；增压部件留有泄漏孔，避免因密封损坏造成氮气污染；而且进气压力可控，输出压力可调。其结构紧凑、噪音低、移动灵活、操作方便，增压、，深受广大用户的好评。

CDZ-25Y1充氮车技术参数：

1型号：CDZ-25Y1

2压力表显围：0-40MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电

7材质：碳钢

8输出压力：10-25Mpa到达设定压力自动停机)

8进气压力：3-15MPa

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

11功率：3.0kw

12外形尺寸：950x900x500mm

昆明CDZ型氮气增压设备-丰饶流体设备厂家供应由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司为客户提供“CDZ型充氮车,气动增压泵,LUC系列滤油小车”等业务，公司拥有“济南丰饶”等

品牌，专注于液压机械及部件等行业。，在济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：寇经理。同时本公司还是从事充氮小车，CDZ型充氮车，蓄能器充氮车厂家的厂家，欢迎来电咨询。