

南京地下室排烟风机 约特通风货源基地 地下室排烟风机厂家

产品名称	南京地下室排烟风机 约特通风货源基地 地下室排烟风机厂家
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

地下人防工程设置防烟、

排烟设施的范围1. 人防工程下列部位应设置机械加压送风防烟设施： 防烟楼梯间及其前室或合用前室； 避难走道的前室；2. 人防工程下列部位应设置机械排烟设施： 建筑面积大于50平方米，且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅和丙、丁类生产车间； 总长度大于20m的疏散走道； 电影放映间、舞台等。3. 丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。4. 自然排烟口的总面积大于该防烟分区面积的2%时，宜采用自然排烟；自然排烟口底部距室内地坪不应小于2m，并应常开或发生火灾时能自动开启。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州约特通风设备有限公司

一、适用范围广：可以根据民用建筑的不同要求，采用变速或多速驱动形式，地下室排烟风机价格，以达到一机两用（即常用通排风和消防时高温排烟）的目的；叶型分为轴流式和混流式亦可制作屋顶式、消音式

二、特点

1. HTF系列消防高温排烟轴流通风机，其基本形式为轴流式结构，采用耐高温电机，配有专门的电机冷却系统。具有性能优良、耐高温性能良好、占地比离心风机少、安装方便等特点。

机械排烟部位的一般要求

1. 排烟风机的排烟量应符合下列规定：（1）担负一个防烟分区排烟或净空高度不大于6米的不划防烟分区的房间时，地下室排烟风机生产厂家，应按每平方米面积不小于60立方米/小时计算（单台风机排烟不应小于7200立方米/小时）。（2）担负两个或两个以上防烟分区排烟时，应按防烟分区面积每平方米不小于120立方米/小时。（3）中庭体积小于17000立方米时，地下室排烟风机厂家，其排烟量按其体积的6次/小时换气计算；中庭体积大于17000立方米时，其排烟量按其体积的4次/小时换气计算，但排烟量不应小于102000立方米/小时。
2. 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上，南京地下室排烟风机，且与附近安全出口走道方向相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5米，设在顶棚上的排烟口，距可燃构件或可燃物的距离不应小于1米。排烟口平时应关闭，并应设有手动和自动开启装置。
3. 防烟分区内的排烟口距远点的水平距离不应超过30米。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280度时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280度时能连续工作30分钟。
4. 走道的机械排烟系统宜竖向设置；房间的机构排烟系统宜按防烟分区设置。
5. 排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机，并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280度时能自动关闭的排烟防火阀。

南京地下室排烟风机-约特通风货源基地-地下室排烟风机厂家由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司是从事“风机.防火阀.排烟风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙志杰。