

# 织物抗渗水性试验仪批发 纺织研究院 陕西织物抗渗水性试验仪

产品名称	织物抗渗水性试验仪批发 纺织研究院 陕西织物抗渗水性试验仪
公司名称	山东省纺织科学研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市山东路195号
联系电话	13515326790

## 产品详情

### 静水压试验仪(渗水性)

#### 技术指标

- 1、压力范围和测量精度 0 ~ 100kPa ( 10m水柱 ) 度 : 0.1%
- 2、升压速率 : 1.00kpa/min和6.0kpa/min可选。

GB 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》

YY T 0506.2-2016 《、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分 : 性能要求和试验方法》

国家 号 : ZL 97 2 44928.0

#### 主要用途

适用于织物耐静水压测定(渗水性) , 也可用来测定其它涂层材料的耐静水压性能。

### 静水压试验仪(渗水性)

#### 技术参数 :

- 1、测试面积 : 50cm<sup>2</sup>

7.3cm<sup>2</sup>

2、测量范围：0-2 Mpa，陕西织物抗渗水性试验仪，胀破压力大于满量程的20%时，织物抗渗水性静水压试验仪，其精度为满量程的±2%，胀破高度小于70mm时，织物抗渗水性试验仪价格，其精度为±0.02m m。

3、分度值：0.002Mpa

4、加压速率：100

-500cm<sup>2</sup>/min 精度：10%

5、胀破时间：99.9 ± 0.1S

6、扩张度：70 ± 0.02mm

7、膜片应符合下列要求：厚度小于2mm；

8、输出形式：打印输出、显示输出（含电脑、打印机）

9、夹持装置应当提供可靠的试样夹持，使实验过程这中没有试样的损伤，织物抗渗水性试验仪批发，变形和滑移

10、电

源：AC220V

50Hz

适用标准：

GB/T7742.1-2005

液压法 FZ/T60019 YY/T 0506.3 ISO2960 ASTM

D3786 ISO13938-1

LFY-217B织物静水压试验仪

（抗渗水性试验仪）

主要用途

织物静水压试验仪适用于织物耐静水压测定，也可用来测定其它涂层材料的耐静水压性能。

技术指标

1、测试量程：0 ~ 2000cm H<sub>2</sub>O柱 (200KPa)

2、升压速率：

3.0 KPa/min (  $30.5 \pm 0.5$

cm H<sub>2</sub>O/min)

3、试样尺寸：受压尺寸：20cm<sup>2</sup>

4、电源：AC220V，50Hz

织物抗渗水性试验仪批发-纺织研究院-陕西织物抗渗水性试验仪由山东省纺织科学研究院提供。山东省纺织科学研究院拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！