

# 轻质复合隔墙板改造 北京轻质复合隔墙板 天津乐诚新材料科技

产品名称	轻质复合隔墙板改造 北京轻质复合隔墙板 天津乐诚新材料科技
公司名称	天津乐诚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼
联系电话	15222445607

## 产品详情

安装时，一人在一边选边

安装时，一人在一边选边一人在下孔用宽口撬棒撬起，边顶边撬，使之挤紧间隙，北京轻质复合隔墙板，以挤压胶浆为宜。在选边时，应留意条板挤进“U”型卡后，轻质复合隔墙板厂，是不是偏移已弹好的安装边框线，并立即用铅垂线校准，将表面地面找平、找直。安装好一块条板后，查验其与墙体面或面层，吊梁底边的粘接间隙 5毫米为宜，并查验平整度 2毫米为宜，达标后即使用木楔子楔紧条板底端，使之往上顶紧，替下撬棒，用刮板将挤压的粘接剂刮平补足，随后逐渐安装第二块条板。

## 轻骨料混凝土隔墙板生产制造

轻骨料混凝土隔墙板生产制造原材料选用煤灰、煤灰、混凝土为主要材料，比较轻。安装选用技术隔墙板黏合剂和粘结砂浆。9cm厚墙面的防火安全工作能力达到3钟头之上，可普遍作为防火墙。依据墙体厚度和表层处理方法不一样，墙面可隔音降噪40-50分贝。

轻质隔墙板做好了基础的安装后，工程项目便会进到收尾阶段，轻质隔墙板墙面抹灰中后期的批腻子假如处理不当，便会影响到轻质隔墙板的性能指标，轻质复合隔墙板改造，我们说说轻质隔墙板批腻子的妥善处理方式：

- 1、等板材安装晾干后处理工艺好间隙。
- 2、为确保板才的特性，要把钢丝网片沿纵向和水平方向钉进板体开展联接。
- 3、批腻子前应清洗墙壁抹上一层特别制作的混合砂浆，待干后再度用一般的混合砂浆擦抹（每一次薄厚约3-5CM）。

## 轻质隔墙板的优点及安装工艺

- 1、把准备好的轻质隔墙板放在要安装的位置上，轻质复合隔墙板安装，随后立起来。
  - 2、指向房梁线的具体的位置，随后用铁锹把轻质隔墙板从下方翘起，那样促使两块板材相互之间牢牢的固定在一起。然后用铁锤捶打墙板，使墙板连接更紧密，之后用搅拌好的水泥，将两块隔墙板之间的接缝填充，确保不露任何的间隙。
  - 3、用钉子钉上，隔墙板的稳定性，这样基本安装工作就完成了。

### 轻质复合隔墙板改造-北京轻质复合隔墙板-

天津乐诚新材料科技由天津乐诚新材料科技有限公司提供。天津乐诚新材料科技有限公司是天津 天津市,混凝土及制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在乐诚新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创乐诚新材料更加美好的未来。同时本公司还是从事装配式墙体材料，天津装配式墙体材料，装配式墙体材料生产的厂家，欢迎来电咨询。