

安徽宏顺|配方好 水泥混凝土制品 铜陵混凝土制品

产品名称	安徽宏顺 配方好 水泥混凝土制品 铜陵混凝土制品
公司名称	安徽宏顺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区韩摆渡镇
联系电话	18105642299 18105642299

产品详情

c30普通混凝土与c30细石混凝土区别在什么地方?

安徽宏顺新型建材有限公司成立于二零一一年五月，是裕安区组织部招商引资重点工程项目。落户于六安市裕安区韩摆渡镇百市集村。公司注册资金2000万元，主要生产销售商品混凝土、干粉砂浆、加气砖等新型建筑材料。公司总占地面积50亩，已建成办公楼、职工宿舍楼各一栋，建筑面积2000余平方。已建成俩条年产60万立方米的生产线与其相适应的变电设施。

根据要求，细石混凝土所采用的石粒径为5-16mm，而普通混凝土石的要求为5-31.5mm。

细石混凝土一般是指，预制混凝土制品，粗骨料大粒径不大于15mm的混凝土。细石混凝土不得使用火山灰质水泥；砂采用粒径0.3~0.5mm的中粗砂，铜陵混凝土制品，粗骨料含泥量不应大于1%；细骨料含泥量不应大于2%；水采用自来水或可饮用的天然水；混凝土强度不应低于C20，每立方米混凝土水泥用量不少于330kg，且水灰比不应大于0.55；含砂率宜为35%~40%；灰砂比宜为1.2~1.25。与普通混凝土强度没什么不一样的。

c30混凝土配比

安徽宏顺新型建材有限公司成立于二零一一年五月，水泥混凝土制品，是裕安区组织部招商引资重点工程项目。落户于六安市裕安区韩摆渡镇百市集村。公司注册资金2000万元，主要生产销售商品混凝土、干粉砂浆、加气砖等新型建筑材料公司总占地面积50亩，已建成办公楼、职工宿舍楼各一栋，建筑面积2000余平方。

c30混凝土配合比为：0.38:1:1.11:2.72

所谓混凝土施工配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。

C10/C20/C25等等的混凝土配合比都是混凝土中各组成材料（水泥、水、砂、石）之间的比例。

调整步骤：设实验室配合比为：水泥：水：砂子：石子=1：x：y：z，现场砂子含水率为m，石子含水率为n，则施工配合比调整为：1：(x-y*m-z*n)：y*(1+m)：z*(1+n)。

安徽宏顺新型建材有限公司拥有先进完善的成套实验室仪器设备，的实验技术力量。公司总占地面积50亩，已建成办公楼、职工宿舍楼各一栋，建筑面积2000余平方。已建成全封闭原材料堆场6000平方。

如何进行混凝土养护？

(1) 混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温，先在混凝土表面覆盖二层草席，然后在上覆一层塑料薄膜。

(2) 新浇筑的混凝土水化速度比较快，盖上塑料薄膜后可进行保温保养，防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝，混凝土制品报价，同时可避免草席因吸水受潮而降低保温性能。

(3) 柱、墙插筋部位是保温的难点，要特别注意盖严，防止造成温差较大或受冻。

(4) 停止测温的部位经技术部门和项目技术负责人同意后，可将保温层及塑料薄膜逐层掀掉，使混凝土散热。

安徽宏顺|配方好(图)-水泥混凝土制品-铜陵混凝土制品由安徽宏顺新型建材有限公司提供。安徽宏顺|配方好(图)-水泥混凝土制品-铜陵混凝土制品是安徽宏顺新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹义山。