

# 合肥配电箱 安徽长龙|提供定制 成套配电箱批发

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 合肥配电箱 安徽长龙 提供定制 成套配电箱批发                     |
| 公司名称 | 安徽长龙电气集团有限公司                                |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25# |
| 联系电话 | 13966795114 13966795114                     |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

配电箱内的PE线不得串接，与活动部件连接的PE线必须采取铜质涮锡软编织线穿透明塑料管，同一接地端子多只能压一根PE线，PE线截面应合乎施工标准要求。施工配电箱关系着施工过程中施工人员的安全，是施工之前需要重点检查的。另外，要求其周围有足够两人同时工作的空间和通道，低压配电箱报价，不能在周围堆放任何妨碍操作、维修的物品。配电箱内的、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验，合肥配电箱，如设计图纸中设计的电表由供电部分装置，配电箱柜应留有装表计量的位置，中标后不调价（不含表）。

配电箱装有计量仪表的导线；如多芯铜线须采取套管或线鼻压接，并做好搪锡。装置后的配线须排列整洁，用尼龙带绑扎成束或敷于线槽内，并卡固在板后或柜内装置架处，配线应留恰当长度。配电箱的体积：大的体积，能够让配电箱中每个零配件相隔间隙较大，避免发生安全事故。在安装消防配电箱的时候，要根据基本要求来。配电箱的板材的各种指

标必须合乎国度的有关请求。所有配电箱请求采取合乎国度标准的冷轧钢板。二层底板需用2mm厚冷轧板。

施工配电箱关系着施工过程中施工人员的安全，是施工之前需要重点检查的。另外，要求其周围有足够两人同时工作的空间和通道，不能在周围堆放任何妨碍操作、维修的物品。配电箱的安全技术操作规程：1.在全部或部分带电进行工作时，防爆配电箱生产厂家，要有明显的标志将设备与运行设备进行隔开。2.对存在电流互感器和电压互感器的二次绕组，应保证有可靠保护接地。配电箱的板材的落地柜用2.0mm厚冷轧板制造，照明配电箱及把持箱大于即是600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。

合肥配电箱-安徽长龙|提供定制-成套配电箱批发由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。长龙电气——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#，联系人：舒经理。