

不锈钢防爆正压柜厂家 通安壁挂式防爆空调厂

产品名称	不锈钢防爆正压柜厂家 通安壁挂式防爆空调厂
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

产品详情

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

对于防爆配电箱的施工安装要求：

一、是地下室防爆配电箱安装时底边距地面1、5米，一楼走道装置和配电箱底边距地面1、7米，控制箱装置高度距地面1、5米，壁挂式配电箱之间的距离为1、3米(箱高比白天高0、8米)或1、5米(箱高小于0、8米)，剪力墙内的隐蔽配电箱应预留一个略大于配电箱的木箱，安装配电箱时必须拆除木箱。

二、独立的防爆配电箱装置，除按标准要求外，不锈钢防爆正压柜厂家，直线度、水平度、标高满足需要，柜、箱工艺应如下处理

1、箱内的电气管道应规则地从一根管道到另一根管道放置，用锁紧螺母固定，管口应适当设置保护开口。

2、箱内线和零线应通过母线连接。每个螺栓上不得超过两条线。线条分色应符合标准要求。

3、应列出电缆，指出它们来自哪里和去哪里。

4、电缆排列整齐，固定可靠，江西防爆正压柜厂家，工艺美观，盒内清洁无杂物；

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风

机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

电气安装里，防爆操作柱应该套同期小屏控制箱定额。

同期小屏控制箱是安装发电机并网用同期控制设备的箱；配电箱是用于分配供电线路的箱，落地式防爆正压柜厂家，如一路进线、多路出线的配线。配电箱一般指低压（/）配电箱，有不同型号和种类，按用途有动力配电箱、照明配电箱等；按安装方式有落地式配电箱、墙挂式配电箱等，而且配电箱有不同的结构、尺寸、是否防爆等。若组装一个配电箱，可参照类似型号、参数、结构等配电箱的定额或向制造厂询价，若需含安装则再加套配电箱的安装定额。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

现如今防爆暖风机在工业中被广泛使用，在选购防爆暖风机的时候要考虑生产厂家的资质条件，以及防爆暖风机的安全性能、节能、品质等方面。

防爆暖风机属于以电能为热源的大功率供暖产品，具有加热功率大、制热量强、制热不受室外温度影响、价格低、外形美观、噪音低、不需要安装，定温定时等优点，但是，对使用环境有一定的要求，如：暖风机使用环境要求空气中无粘性和纤维物质，微型防爆正压柜厂家，含尘量和其它固体杂质的含量不大于100mg/m³。；暖风机使用环境要求工作时环境温度在-10 ~40 之间；湿度在85%(不结露)以内；电暖风机使用环境要求海拔高度不超过1000m

防爆暖风机这种防爆产品经常被使用在石油、化工、煤炭等一些工业部门，石油化工企业选用密闭的容器、管道和密封质量好的阀门，以避免工艺设备中的可燃性物质泄露到环境中。化工厂常常采用有房顶无墙壁的厂房，改善自然通风效果，或者采用强制通风（机械通风），使环境中的可燃性物质的浓度低于下限，达到避免危险的目的。

不锈钢防爆正压柜厂家-通安壁挂式防爆空调厂由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。南阳通安防爆电机电气有限公司位于河南省南阳市高新区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前通安防爆在柜机中享有良好的声誉。通安防爆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。通安防爆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事柜式防爆空调，柜式防爆空调机，柜式防爆空调厂家的厂家，欢迎来电咨询。

