

# 萍乡市HAIRF蓄电池12V24AH污水处理设备

产品名称	萍乡市HAIRF蓄电池12V24AH污水处理设备
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

萍乡市HAIRF蓄电池12V24AH污水处理设备 6.3.5使用符合检测要求的工具、仪表。F在冲压过程中要保证模具腔内的清洁，工作场所要整理的有条理加工后的工件要摆放整齐。常见缺陷及解决措施。凸凹不平判断方法：手摸、用油石推，用眼睛看。推荐用油石推，亮点为凸起，暗点为凹陷。原因：如发现不平，应检查模具内是否有沙粒等异物，处理办法：如有沙粒，应用擦模纸将模具擦拭干净。开裂（暗裂）判断方法：用眼睛检查拉深件的转角处等材料变形较大的地方，应翻过反面来检查。原因：可能是模具拉伤、压边力偏大。

循环使用时，为防止过充电，建议安装定时器或采取完全充电后自动转为涓流充电的方式。

当环境温度不是25℃时，应对设置电行温度补偿。

计算公式： $U_{修正} = U_{25} - K \times (T_{实际} - 25)$ （ $T_{实际}$ —环境温度， $K$ —温度补偿系数）

蓄电池充电终止的判断依据，一般情况下，当蓄电池充电达到下述条件之一的，即可视为充电终止。

a) 充入电量为放出电量的1.1~1.3倍。 b) 充电后期充电电流小于0.005C10A。

c) 充电后期充电电流连续5小时不变化。 六、蓄电池的维护 6.1清洁

经常保持蓄电池外表及工作环境清洁、干燥状态。 Hai Yong海雍蓄电池 HAIRF海瑞弗蓄电池

HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池 HOPPECKE荷贝克蓄电池 HOSSONI鸿宝蓄电池 HTB蓄电池

HUANYU环宇蓄电池 HUAYUNDA华运达蓄电池 HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody 艾保电蓄电池

ID雷迪司、 IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池 JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池 Jeidar捷益达蓄电池

JENON聚能蓄电池 JIERUIISHI杰瑞士蓄电池 JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

[深圳市HAIRF蓄电池12V18AH太阳能配套电池](#)