

乌鲁木齐市HAIRF蓄电池12V26AH医疗设备ups电池

产品名称	乌鲁木齐市HAIRF蓄电池12V26AH医疗设备ups电池
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

乌鲁木齐市HAIRF蓄电池12V26AH设备ups电池 6.2.1.4箱变的骨架为焊接式，箱体骨架采用型钢焊接，应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会变形或损伤。投标人至少配置2套箱变吊装工具，以保证箱变内开关柜不会因起吊运输造成的变形影响开关、隔离等设备的操作、运行。 6.2.2 箱体 6.2.2.1箱体采用焊装式结构。箱体采用双层、密封、防腐蚀、隔温结构，设计的箱体外壳形状应不易积尘、积水，箱体顶盖应有明显散水坡度，散水坡度不应小于5°，并应装设防雨檐，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入箱体。箱变的顶盖为双层结构，以防止热辐射，同时顶盖内部采用迷宫式结构既能确保箱体回流通风散热又能保证防护等级。 M16×1LH-6G表示细牙普通螺纹,公称直径16,螺距1,左旋,螺纹公差带中径、大径均为6G,旋合长度按中等长度考虑。外六角螺栓的等级外六角螺栓标准有一个标准是级别标准,级别标准分为4.8级和8.8级。市场上这两个级别用的多。是4.8级外六角螺栓。因为它比8.8级外六角螺栓更的多。用到当然就更些。但对于要求高的产品来说。因其硬度等各方面的高要求。这就得用到8.8级的外六角螺栓。外六角螺栓从硬度和螺丝扭力等方面来说更加硬。 多个电池一起使用时，首先将电池正确连接，再将连接好的电池与充电器或负载连接。在这种情况下，电池正极应与充电器或负载的正极连接，负极与负极连接。如果电池与充电器连接不正确，充电器会被损坏，一定要注意不要连接错误。 接线时注意不要在端子部用过大的力，每个连接螺母与螺栓一定要扭紧，扭矩按 Jumpoo劲博蓄电池 JUST杰斯特蓄电池 JZD吉自达蓄电池 Kaddiz卡迪斯蓄电池 KANG LI DA康利达蓄电池 KELIDA科力达蓄电池 KELONG科华蓄电池 KE金能量蓄电池 kilo蓄电池 KMT凯美特蓄电池 KOBE新神户蓄电池 KOKAMCOM柯咖姆蓄电池 KOKO蓄电池 KOZAR蓄电池 KSTAR科士达蓄电池 LEADER瑞典蓄电池 LEADER蓄电池 LEADHOO利虎蓄电池 Leert利瑞特蓄电池 LEOCH理士蓄电池 LEOPARD美洲豹蓄电池 LIYUANPHOENTX力源蓄电池 LONG WAY龙威蓄电池 LONG广隆蓄电池 LOTPOWER乐珀尔蓄电池 LOUPOWER莱力蓄电池 LPSRITS力锐斯蓄电池 LUOKI洛奇蓄电池 M&C迈格蓄电池 M.SUN美阳蓄电池 MARATHON蓄电池 MATRIX矩阵蓄电池 MATRIX蓄电池 MAX蓄电池 MCA蓄电池 MGE梅兰日兰蓄电池 MHB闽莱蓄电池 MK蓄电池 MLBATT枫叶蓄电池 MSF蓄电池 Narada南都蓄电池 NCAA能克蓄电池 NETION力迅蓄电 NewGos蓄电池 newmax蓄电池 Nick尼克蓄电池 NIDTEAM蓄电池 NILLBOW力宝蓄电池 NOLLON蓄电池 NOWA诺华蓄电池 NPP耐普蓄电池 NTCCA恩科蓄电池 OCEAN欧肖恩蓄电池 OGB蓄电池 OLD欧力德蓄电池 OTB欧特保蓄电池 OTE蓄电池 OTP蓄电池 OUTDO奥特多蓄电池 outsell澳特赛蓄电池 PaLma八马蓄电池

Panasonic松下蓄电池 PANIFIRE力士顿蓄电池 patict派菲克蓄电池 pbq蓄电池 PCM匹西姆蓄电池
PEAK匹克蓄电池 PEVOT蓄电池 Phoenix凤凰蓄电池 PILOT蓄电池 PKCELL蓄电池 PLA蓄电池

[齐齐哈尔市HAIRF蓄电池12V20AH详细安装手册](#)