

# 飞针代测 湖州飞针测试 苏州特斯特电子

产品名称	飞针代测 湖州飞针测试 苏州特斯特电子
公司名称	苏州特斯特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区新平街388号腾飞创新园23幢5层04室5529C号房间
联系电话	13732643903 13732643903

## 产品详情

### Phase 热阻测试仪主要特点

- 1.提供符合MIL&JEDEC的标准测试环境
- 2.提供Rja、Rjb、Rjc、热阻参数
- 3.高可提供200A，4000W电源系统
- 4.可测试各种封装类型的热阻
- 5.可测试元器件的稳态及瞬态热阻
- 6.可对芯片焊接进行筛选评估

### 三、优点

- 1.增强瞬态测试能力
- 2.较高的数据和处理速度
- 3.单独为改善无障碍改造或修理
- 4.兼容所有现有的分析技术的夹具
- 5.紧凑的设计

泄漏检测过程装置在制造或运转的时候，不但需要知道有无泄漏，而且还要知道泄漏率有多大。泄漏检测技术中所指的“漏”的概念，飞针代测，是与大允许泄漏率的概念联系在一起。超声波通常是指频率高过20KHz的波段，而人耳所能接收到的上限值为16.5KHZ，利用这一特性，超声波则被的应用到了工业检测中.如果您配备了这款仪器，就会使得您的抢修小组的工作变得更容易更，湖州飞针测试，大大节省了工作时间。这个特定的代表性使得您的服务公司及其工作人员具有了其他公司无法比拟的巨大优势！

对于那些整体密封或者说没有任何透气孔的产品，就需要气密性检测仪采用正压也就是加压方式来检测密封性了，飞针测试供货商，这时候的防水

测试治具内部密封腔体就是间接测试要用到的，正压法采用的就是往这个包含产品的气密性防水测试治具内腔充入一定压力的干

燥压缩空气，然后通过气密性检测仪设备内的精密传感器实时检测内部气压变化，也就是说，飞针测试生产厂家，如果这个电子产品密封性不好，就

会有气体进入产品内部，那么防水测试治具密封腔体内的气体就会相应的减少，进而被检测出来，如果泄露量大于允许泄漏量，

气密性检测仪就会报警，这样就将不合格产品甄别出来。

飞针代测-湖州飞针测试-苏州特斯特电子由苏州特斯特电子科技有限公司提供。飞针代测-湖州飞针测试-苏州特斯特电子是苏州特斯特电子科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋作鹏。