

南通漏气检测 特斯特电子科技有限公司 漏气检测设备

产品名称	南通漏气检测 特斯特电子科技有限公司 漏气检测设备
公司名称	苏州特斯特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区新平街388号腾飞创新园23幢5层04 室5529C号房间
联系电话	13732643903 13732643903

产品详情

检测方法的选择编辑 语音一、稳定性 泄漏检测是一种计量和测试的综合技术。如果测试得到的数据不稳定，就毫无意义。正确的泄漏检测不仅需要检测仪器具有稳定性，而且需要检测方法本身也具有较好的稳定性。 [1] 二、经济性 经济性是选择检漏方法的关键之一。单考虑检漏方法本身的经济性比较容易，但要从所需的检漏设备、对人员的技术要求、检漏结果的可靠性等方面综合评价检漏方法的经济性则较困难。 三、一致性 对有些检漏方法来说，不管检测人员是否熟练，所得到的检测结果都基本相同;有些方法则是内行和外行使用，其结果全然不同。可能的情况下，应采用不需要熟练的专门技术就能正确检测的方法。每种方法都有不同的技术关键，不同的检漏人员未必能得出一致的检漏结果四、可靠性 未检测出泄漏并不等于就是没有泄漏，对此应进行判断。采用某种方法进行检漏时，应该了解该方法是否可靠。检漏结果的可靠性与上面介绍的方法的一致性、稳定性等多种因素有关。

气密性测试仪是一种无损检漏设备，可广泛应用于电动牙刷、蓝牙音箱、耳机、对讲机等电子产品与阀门管件、电线、安防等产品。

的气密性/密封性检漏。气密性检测仪的检漏方法主要有直压法和差压法两种，具体采用哪一种需要根据产品的特点去决定。气

密性测试仪常见的一种气密性检测与防水测试方法是直压法，这种检测的就是产品内气压的总泄漏率或者说总泄漏率。直压检测

法做密封性测试就是将定量定压力气体充入试件中，然后通过传感器实时检测内部气压变化，以确认试件是否泄漏或泄漏量多少

的一种密封性测试方法。直压检测法实现起来简单，成本低所以用的比较多。

什么领域需要做气密性检测?汽车做气密性检测时要留意两个地方一是进气口，大气的进入造成臭氧的扩散。二是排气口，排气口的排放大多数是有害的。

臭氧大量扩散到大气中造成车内空气中的甲醛超标，气密性检测要求必须在装修之前完成。汽车做气密性检测之前应该保证车内部有足够的空气流通并且必须使用氧浓度法检测车内甲醛、tvoc等有害物质的浓度。

两点一是空气净化器，二是新风机，两样必备，漏气检测价格，或者三样，南通漏气检测，先把您这个要求告诉外面的人士，基本上目前主流的方法都可以解决这个问题。

空气净化器，做异味的预处理，密封性好的话异味能够进行扩散而不至于扩散到发现不了的地方，新风机进行新风的进风排风循环，疏导您的车内空气不至于堵塞其他地方出风口。

南通漏气检测-特斯特电子科技有限公司-漏气检测设备由苏州特斯特电子科技有限公司提供。“失效分析设备,检测服务,检测仪器”选择苏州特斯特电子科技有限公司，公司位于：苏州工业园区新平街388号腾飞创新园23幢5层04室5529C号房间，多年来，苏州特斯特坚持为客户提供好的服务，联系人：宋作鹏。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏州特斯特期待成为您的长期合作伙伴！