

应用于5G芯片行业图像传感器厂家 厦门中技创批发

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 应用于5G芯片行业图像传感器厂家 厦门中技创批发 |
| 公司名称 | 厦门中技创机电技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市湖里区泗水道601号五缘湾营运中心1号楼 4P |
| 联系电话 | 18030019936 |

产品详情

HRTR 3B/6D.7带背景抑制的漫反射型传感器能可靠检测背景中的物体

3B系列产品有多种特殊设计，即使是棘手的应用（例如：检测有彩色结构的物体、有开口或高度抛光表面的物体。），也能提供稳健的解决方案。

厦门中技创机电技术有限公司拥有劳易测光电传感器H系列产品：HRTR 3B/6D.7、HRTR 3B/66-S、HRTR3B/66-S8等产品现货，欢迎来电询价！

劳易测LEUZE漫反射型光电传感器HRTR 3B/6D.7中技创供应，厦门中技创机电技术有限公司在工业自动化传感器行业将近20年的基础沉淀，应用于5G芯片行业图像传感器厂家，拥有的技术水平和良好的企业信誉，与德国劳易测、博恩斯坦、日本奥泰斯长期达成技术合作并成为其总代理商，深得广大客户的信任和长期支持。2016年打破线下采购、供应和服务为一体的传统形式，转而向电子商务行业发展。时代在发展，应用于5G芯片行业图像传感器厂家，我司坚持不变的是的服务与强大的售后保障体系，欢迎机械自动化度配件有需求的朋友来电询价。

劳易测背景抑制型漫反射传感器HRTR 3B/6D.7外形介绍：

设计:方形

尺寸:11 mm x 32 mm x

17 mm

外壳材料:塑料（PC-ABS）

镜头:盖材料塑料(PMMA)

净重:10 g

坚固类型：通孔安装

劳易测背景抑制型漫反射传感器HRTR 3B/6D.7检测情况：

检测距离，白色 90% 0.005 ... 0.5 m

检测距离，灰色 18% 0.01 ... 0.3 m

检测距离，黑色 6% 0.015 ... 0.2 m

检测范围极限：0.005 ...0.4m

光源：LED，红

（备注：此款传感器检测距离是对于白纸距离的距离检测）

劳易测背景抑制型漫反射传感器HRTR 3B/6D.7简单工作原理解说：

- 1.漫反射光电传感器类似镜反射传感器，发射和接收都在同一个外壳中。
- 2.发射气发射的光是由被检测的物体表面反射回，由接收气接收到，检测距离由被检测物体的表面特性和传感器特性决定。
- 3.所有漫反射光电传感器，其检测亮表面比检测暗表面的距离远。
- 4.选择传感器时，一定注意，技术参数中的检测距离是对于白纸的检测距离。
- 5.漫反射型主要用于无法安装反光板或同时安装发射和接收气的场合。
- 6.另一种应用场合是检测不同的反光物体，例如，检测印刷在白色背景上的黑标。

以上是“厦门中技创机电技术有限公司”对劳易测背景抑制型漫反射传感器HRTR 3B/6D.7的简要介绍，如有需要我们会诚心为你解答这款型号具体运用原理及运用领域。有意向朋友可来电议价，应用于5G芯片行业图像传感器，保证德国劳易测原装，一年保质期，大量现货供应，价格经济实惠，是您不错的选择！

LEUZE背景抑制型漫反射传感器HRTR 3B/6D.7

LEUZE漫反射，背景抑制型HRTR 3B/6D.7

标准类型

- 1) 漫反射型：一般型或能量型 (-8)，聚焦式 (-8-H)，带背景抑制功能型 (-8-H)光电传感器，带背景分析功能型 (-8-HW)
- 2) 反射板型：一般型 (-6)，带偏振滤波功能型 (-54， -55)，带透明体检测功能型 (-54-G)，带前景抑制功能型 (-54-V)
- 3) 对射型
- 4) 槽型
- 5) 光纤传感器：塑料光纤型，玻璃光纤型
- 6) 色标传感器，应用于5G芯片行业图像传感器厂家，颜色传感器，荧光传感器
- 7) 光通讯
- 8) 激光测距：三角反射原理型，相位差原理型，时间差原理型
- 9) 光栅
- 10) 防爆/隔爆型

应用于5G芯片行业图像传感器厂家-厦门中技创批发由厦门中技创机电技术有限公司提供。厦门中技创机电技术有限公司是从事“开关传感器,测量型传感器,安全防护,控制元件,位移传感器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：严经理。