

4寸柴油开架式手提自吸泵

产品名称	4寸柴油开架式手提自吸泵
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊藤动力 型号:YT20WP 扬程:31m
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号2层202室
联系电话	17397907187 17397907187

产品详情

- 1、在对中开泵选型时多考虑厂家的选型方案，在考虑性价比的前提下要尽量选用效率高的方案;
- 2、派驻一定的专业人员驻厂监制，对影响水泵效率的关键零部件如叶轮、泵体、泵盖、导流器(立式长轴泵)等的制造质量进行监制，尤其对叶轮的翼形、出水角、叶片的分度、流道的形状、光洁度等质量进行控制，使交付的产品是在当前的生产条件下的效率的产品;
- 3、在生产现场的安装调试过程中，要保证泵的基础牢靠，与驱动机对中良好，前后阀门开关灵活，管道布置设计合理，现场控制正常可行，各运行监控仪表齐全准确，保证泵的运行过程能够进行实时监控;
- 4、是在中开泵的长时间运行中要注意对设备的点检，发现异常情况即时汇报，在正常的小修、大修周期中，需对各易损件进行检查更换，保证泵的长时间运行。

中开泵一旦可以提升效率，可以节省很多时间，提高生产。

在安装水泵的时候哪些方面应该引起我们的注意呢？

- 1、水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求，基础必须水平、稳固，保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。
- 2、若同一机房内有多台机组，机组与机组之间，机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。
- 3、水泵基础上的预留孔，应根据水泵的尺寸浇注。
- 4、在地理环境许可的条件下，水泵应尽量靠近水源，以减少吸水管的长度。水泵安装处的地基应牢固，对固定式泵站应修专门的基础。
- 5、进水管路应密封可靠，必须有专用支撑，不可吊在水泵上。装有底阀的进水管，应尽量使底阀轴线与水平面垂直安装，其轴线与水平面的夹角不得小于45°。水源为渠道时，底阀应高于水底0.50米以上，且加网防止杂物进入泵内。
- 6、机、泵底座应水平，与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时，皮带紧边在下，这样传动效率高，水泵叶轮转向应与箭头指示方向一致；采用联轴器传动时，机、泵必须同轴线。
- 7、水泵吸水管必须密封良好，且尽量减少弯头和闸阀，加注引水时应排尽空气，运行时管内不应积聚空气，要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接，进水口应有一定的淹没深度。

做到以上七点其实非常的简单，但就一点小细节也会使我们的效率提高一大截。