

数字配线柜服务器机柜

产品名称	数字配线柜服务器机柜
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:网络机柜 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

数字配线柜服务器机柜

比如，提门或手推车。好的机柜下面装有轮子，所以你只需把该装的设备装进去，再把机柜推到合适的地方即可。测量一下房间的大小和机柜经过的天花板、门和电梯高度。再有，考虑到机柜里的多类设备，确保把机柜放在距离电源、网线插口、通讯插口近的地方。检查打开和关闭机柜时柜门打开的角度。标准机柜门在右边打开，门轴在左边，当然不排除相反的情况。所有的门和侧板都应很容易打开，以便于维护。当你要将设备机柜安装入一个已经存在的机柜组时，你可以把机柜接着排成一排，这样安全、整齐。有些机柜组由于种种原因，不能再增加了，或者只能增加几种附件。好的机柜组模型应具有充分的可扩充性，并带有所有必要的硬件，可把机柜侧板拿掉，用螺钉将机柜相互连接。

数字配线柜服务器机柜排成一排。首先要通知用户在不影响用户正常工作的情况下进行整理机柜。然后根据网络的拓扑结构、现有的设备情况、用户数量、用户分组等多种因素勾画出机柜内部的线路走线图和设备位置图。接下来准备好所需材料：网络跳线、标签纸、各种型号的塑料扎带(勒死狗)。需要自己动手做以下三件事：第一，使用随机框带的螺丝和螺母将固定架上紧；第二，将机柜扳倒，把可以活动的轮子安上；第三，根据设备的位置在固定架上调整和添加挡板。将网线分组，组数通常小于或等于机柜后面理线架的个数。将所有设备的电源线捆扎在一起，将插头从后面的通线孔插入后，通过一个单独的理线架寻找各自的设备。将机柜中的挡板调整到合适的位置，使能够不开机柜门就可以看到所有设备的运转情况。

数字配线柜服务器机柜同时根据设备的多少和大小适当地添加挡板。注意要在挡板间留出一定的空隙。将机柜内所有用到的交换设备、路由设备按照预先画好的图放置好。所有网线连接好以后，需要对各网线进行标识，将准备好的即时贴缠绕到网线上，并用笔在其上加以标注(一般注明房间号或作什么用途)。要求标识要简单易懂。对交叉网线可以通过使用不同颜色的即时贴与一般网线加以区分。如果设备太多，则要对设备进行分类编号，并对设备贴标。当确认无误后，接通电源，进行网络联通测试，以保证用户正常的工作——这是重要的。对本次机柜整理的内容进行文档更新。重新画设备布置图和网线连接

图。在图上要注明设备的编号和网线的标识，以备检修查阅。好能够将用户名也作为一项加入到图示当中。