

邵阳市HAIRF蓄电池12V80AH选择方法

产品名称	邵阳市HAIRF蓄电池12V80AH选择方法
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

邵阳市HAIRF蓄电池12V80AH选择方法 有单体电池浮充电压低于2.18V/单格。连续浮充3~6个月或电池组内出现电压落后的电池。全浮充运行一年以上。转入均充电流参考值为0.05C10A，退出均充电流参考值为0.01C10A，并联时分别乘以电池组数。

5.4.3循环使用充电 充电参数 充电电压范围：2.40~2.50V/单格（25℃），建议设置为2.45V/单体 充电电流：0.3C10A PVC材料却会老化。目前的塑料门窗主要采用是德国、奥地利的铅盐体系配方，个别企业采用美国的有机锡体配方。国内的人工加速光老化试验表明：凡含铅盐稳定体系的白色型材，经光老化后易着色而污染，经过15小时的光照射后，颜色变黄，有机体系配方要好一点。另外塑料窗的表面受到风化作用会变得粗糙，几年后，风化层有.3-.4mm，下面有一层聚氯会停止分解，高分子PVC树脂在紫外线的作用下，大分子链断裂，使材料表面失去光泽，粉化，从而使型材的机械性能下降。

注意：1) 不要使蓄电池端电压降至以上规定值以下。2) 放电后不要存放，请立即补充电。

5.2.2允许放电电流应控制在以下范围之内： 放电电流I 1C10A，持续放电 放电电流 I 3C10A，放电时间T 2min 放电电流I 6C10A，放电时间T 10s

5.3蓄电池容量测试 一般情况下在对蓄电池进行定期容量测试时，可选择以下几种容量测试方法。5.3.1离线式测量法 a) 将蓄电池组充满电后脱离系统静置1小时，在环境温度为25±5℃的条件下采用外接（智能）假负载的方式，采用10小时放电率进行放电测试。 b) 放电开始前应测量蓄电池的端电压、环境温度、时间。

AILE爱乐蓄电池 AKS奥克松蓄电池 AK奥克蓄电池 ALLevery蓄电池 ALLWAYS蓄电池 AMERCOM艾默科蓄电池 ANDNSN安德生蓄电池 Anivin安耐威蓄电池 AOKETE奥科蓄电池 APCNEW蓄电池 APCPOWER艾佩斯蓄电池 APC蓄电池 apd蓄电池 AROMA华龙蓄电池 ARSTEI艾瑞斯蓄电池 AST艾斯特蓄电池 ATA蓄电池 ATLASBX蓄电池 AUSTK蓄电池 Bandarl巴达尔蓄电池 BATA鸿贝蓄电池 BAYKEE柏克蓄电池 BB美美蓄电池 BINLI滨力蓄电池 BJSTK京科蓄电池 BLOODMA汗血马蓄电池 BIOSSOM普朗特蓄电池 BOCARI宝加利蓄电池

[通州HAIRF蓄电池12V75AH用户操作手册](#)