

# 发酵床翻抛机 猪粪翻堆机 有机肥翻耙机

产品名称	发酵床翻抛机 猪粪翻堆机 有机肥翻耙机
公司名称	山东越来环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:越来环保 材质:不锈钢 用途:猪粪翻抛
公司地址	山东省济宁市任城区永基城3号楼1504室（注册地址）
联系电话	18063256563

## 产品详情

在消化和分解粪便和尿液的同时，发酵床翻斗车的铺垫材料也将逐渐消耗。及时补充床上用品是保持发酵床性能稳定的重要措施。一般情况下，填料减少10%后应及时补充填料。新填料应与发酵床上的填料混合均匀，并调整含水量。发酵过程中，应按比例及时补充填料，或将填料从填料罐中完全取出，重新放入新填料。清理后的垫层材料应送至堆肥场，并应根据生物有机肥的要求进行良好老化。养分和有机质调整后，作为生物有机肥出售。

发酵床翻斗车的使用：发酵床翻斗车、电机（220V和380V）、减速传动系统、耙子和固定平衡系统的电源控制

发酵床倾翻机的工作原理和模式如下：电源可以设置每天自动转动床耙的命令时间。机器开始运转。当耙子到达末端时，它会碰到一个旋转开关。机器将向后爬行。当爬行到固定位置时，它会自动停止并断开电源。

对于发酵床翻抛机，机身框架是由两个梯形挡板焊接而成的两根横杆，挡板的宽侧位于顶部。安装在两个挡板上的带转向耙的旋转连杆可设置为至少两段，每段与轴承连接，并在机身框架上端焊接固定连杆进行固定连接。机身框架上端还设有行程开关和电控箱。本实用新型的有益效果是：在转轴两端设置齿轮，齿轮带动导向辊和翻转耙辊，实现机体的平衡和稳定运行。提供了翻耙旋转连杆，用于设计和分段固定机身框架，以保护机器设备；同时，借助行程开关和自动返回，集成式电控箱可以节省人力和人力，结构简单，操作方便，成本低。