

# 长期供应双开门烘箱高温灭菌 琦意工业设备厂家

产品名称	长期供应双开门烘箱高温灭菌 琦意工业设备厂家
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

## 产品详情

### 使用烘箱应注意的几个问题

使用烘箱应注意的几个问题烘箱箱专为干燥热敏性，易分解和易氧化物质而设计，能够向内部冲入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。那么，使用真空干燥箱的过程中应重点关注的问题有哪几个呢，下面为大家介绍一下使用烘箱应注意的几个问题有：

- 1、烘箱无防爆装置，不得放入易bao物品干燥。
- 2、烘箱以防止潮湿体进入。
- 3、非必要时，请勿随意拆开边门，汽车零部件双开门烘箱高温灭菌，以免损坏电器系统。
- 4、烘箱外壳必须有效接地，以确保使用安全。
- 5、烘箱不需连续抽气使用时，应先关阀，再关闭电源，否则要倒灌至箱内。
- 6、取出被处理物品时，如处理的是易燃物品，必须待温度冷却到低于燃点后，才能放入空气，以免发生氧化反应引起燃烧。
- 7、本设备应装空气开关。
- 8、电气绝缘完好，设备外壳必须有可靠的保护接地或保护接零。
- 9、取出被处理的物品时，如处理的是易燃物品，必须待温度冷却到低于燃点后，才能放入空气，以免发生氧化反应引起燃烧。
- 10、电烘箱使用时，必须有专人看管以确保设备正常运行。
- 11、电热烘箱长期不使用时，应将工作室内的物品取出并擦拭干净，保持设备干燥。

## 上海琦意工业设备有限公司 对烘箱设备介绍

目前热风循环烘箱设备竞争激烈，所以生产该设备的制造企业必须创新升级，通过改进烘箱结构，合理分布热风的气流流向和流通方式，增加烘箱内热风循环过滤等措施，缩小箱体内部的温差，无尘双开门烘箱高温灭菌，降低能耗，优化箱体内部的净化环境，从而突出设备优势，才能在市场上脱颖而出。热风循环烘箱采用风机循环送风方式，因为不管烘箱什么结构，风向水平还是垂直，归根到底都是热风在里面循环，风循环均匀。风源由循环送风电机带动风轮经由加热器，确保室内温度均匀性，而将热风送出，再经由风道至烘箱内室，当因开关门动作引起温度值发生摆动时，送风循环系统迅速恢复，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环，长期供应双开门烘箱高温灭菌，加热使用，所以要选择热风循环烘箱。

### 一．无风或风很小

- 1、检查风叶轮是否反转若反转应把电源线任意两线对换。
- 2、风叶轮掉下来应打开烤箱门，取下顶部风叶轮盖板，把风叶轮重新装上去，螺丝旋紧，再盖上盖板。
- 3、送风马达不转，检查电源是否缺相，缺相应当立即关机检查电源线，双开门烘箱高温灭菌，或者马达烧坏，应更换马达。

### 二．温度长不上

- 1、发热管烧坏，应折掉烤箱右边发热管盖板，更换发热管。
- 2、发热管电源线烧断或接触不良，应重新接线。

### 三.温度不下降

- 1、电热接触器触头烧坏咬死，电热电源不能断开，应更换接触器。
- 2、温度表损坏，应更换。
- 3、感温线损坏，应更换。

### 四.升温正常，风扇不转

- 1、说明输入市电正常，应从查找与电机有关的元件及部位入手。
- 2、检查熔断器RD的熔丝是否烧断，连接导线是否开路。
- 3、电机各接线端是否松动或脱焊，将电容器一端引线从电机的接线端取下，用万用表检查是否漏电或击穿。
- 4、电机发生故障，拆下电机检查修理或更换。

长期供应双开门烘箱高温灭菌-琦意工业设备厂家由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，琦意工业设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：马多奥。