

# 陶土板厂家批发 广东泰固源 上海陶土板

产品名称	陶土板厂家批发 广东泰固源 上海陶土板
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

## 产品详情

### 质量控制标准

7.1.1 陶土板幕墙立柱、横梁安装施工质量应符合《金属与石材幕墙工程技术规范》（JCJ133）要求；

7.1.2 陶土板水平切割尺寸允许偏差不大于  $\pm 2\text{mm}$ ，45度斜角倒边时，出刀口边缘距陶土板正面4-5mm，允许偏差不大于  $\pm 1.5\text{mm}$ 。

7.1.3 相邻两根横梁水平标高偏差不应大于1mm；同层标高偏差：当墙面宽度  $\leq 35\text{m}$ 时，不应大于5mm，陶土板厂家报价，当墙面宽度 $>35\text{m}$ 时，不应大于7mm；

7.1.4 观感检验应符合下列要求：

1 陶土板幕墙表面应平整，站在距离幕墙8米处，用肉眼观察时不应有可察觉的变形，波纹或局部压砸等缺陷；

2 陶土板幕墙分格装饰条和收边收角金属框应横平竖直，造型符合设计要求；

3 窗洞口收边收口：胶缝应横平竖直，表面光泽无污染；

4 竖向导水槽外露部分不得有划痕和表面漆层脱落；

7.1.5 陶土板幕墙安装允许偏差应符合要求：

### 陶土板幕墙的支撑系统

目前陶土板幕墙有四种安装固定方式：板块直接卡接、挂件挂接、背栓连接、压板压接。应用的是直接卡接和挂件挂接。主体结构的墙体可根据设计要求铺设保温棉。保温棉的厚度一般为50mm。卡接和挂接的安装方法是在建筑主体结构上固定龙骨，陶土板块直接卡接或挂接在龙骨上。没有保温棉时可只设横向龙骨；有保温棉时则竖向和横向均要设置龙骨。

陶板幕墙是选用陶板作为幕墙饰面，上海陶土板，这在中国算得上是一种新材料。陶板的原材料为天然陶土，并添加少量其它材料，通过对原料的精加工、挤出设备挤压成型、干燥、高温窑烧等多道工序形成的具有相当高的强度、硬度和表面精度，并在1100 以上高温煅烧制成的板材。陶板幕墙赋予了建筑物庄重而强烈的艺术美感，使传统原料与现代建筑巧妙而地有机结合起来。产品具有的耐久性，颜色日久弥新，给建筑幕墙带来了持久的生命力。陶板技术品质you秀，拥有的抗冲击性，抗冻性等特性。幕墙产品也通过了相应的国际通行标准，验证了系统的耐久性，牢固性和安全性。

陶板颜色通过天然陶土内含及外添加氧化物来还原陶土本，色泽均匀，色差自然，。陶板应用范围广泛，既能作为外墙板，也可在室内使用。通常采用干挂开放式与半开放式系统，并可与保温材料配合使用，具有良好的保温、隔音功能，陶土板厂家批发，而且在干挂系统的设计中，陶板破损时易于单片更换。陶板幕墙在我国还处于起步阶段，虽然已建成了一些陶板幕墙工程，陶土板厂家供货，但随着陶板幕墙的发展和人们对其认识的加深理解，陶板幕墙必将以它那优良的质地，鲜艳的色彩，的结构，优越的性能在我国得到更加广泛地应用。

陶土板厂家批发-广东泰固源-上海陶土板由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源装饰材料有限公司位于佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰固源在金属建材中享有良好的声誉。泰固源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰固源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。