

# 高空作业升降平台 高空作业平台 鹿鸣机械设备厂家

产品名称	高空作业升降平台 高空作业平台 鹿鸣机械设备厂家
公司名称	济宁鹿鸣机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区运河城商业中心A区一单元 十层1011号房
联系电话	15763712253 15763712253

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁鹿鸣机械设备有限公司

### 高空作业平台保养

高空作业平台保养车里的一切技术装备，都必须维修和保养。保养的范畴和频次依据高空作业车的工作中情况而决策。依照保养标准和保养间隔时间不一样，分三个保养范围。定期检查保养高处必须娴熟的技术性。这种不可在使用说明里获得，要开展此项工作中，提议派人到维修站学习培训。为维持维修好，要有娴熟的工作经验，加工厂的技术文档，高空作业升降平台，生产车间机器设备和维修工具。由维修站把一个提示维修工作中的品牌，附在驾驶员坐位的门边框。

一切维修和保养都需要依据高空作业平台的工作情况而定。要把润滑油、汽柴油、冷却循环水放到盆中或相近的器皿里，不必放到路面上（空气污染）不必长期启动汽车发动机，在车上实际操作时，要确保安全标准。高空作业车有关润滑，应用黄油的工作压力不超过400巴。黄油没有保险装置，很有可能毁坏滚动轴承，球型连接头，骨架密封等。

给油前应留意清理润滑喷油器，旋出加点油塞以前，要留意清理之。润滑的设备，依照生产厂的使用说明开展。需要的常用工具，例如一套通用性工具和扭矩扳手等工具都可以由维修站配件单位提供。

## 高空作业平台支腿的修理的维修方法

高空作业平台在使用完车以后的保养是非常有必要的，吊车休息时发现问题可以及时解决，假如平时不注意，等到需要开始使用高空作业车时才发现，这可能会耽误工期，请维修人员过去修理也是需要时间的，今天小编就来和大家分享一些高空作业车支腿的维修。

1、打好支腿是保证高空作业平台车作业的重要步骤，高空作业车支腿在支承期间，出现自动下沉的情况比较多，主要的原

因在用左前腿下沉量相对较少，故检修前被忽略了；

2、左后支腿的液压缸曾被拆检过并改换过密封圈。高空作业车还可能会出现的下一个问题是在断流阀和节流阀，支腿和回

转机构(及蓄能器)采用串联油路，由三联齿轮泵供油。

3、小型高空作业平台油路由压力检测器限定高工作压力，其调定值为16Mpa。直支腿和程度支腿伸缩动作，23米高空作业平台，由螺线管阀控制

。断流阀组用来接通和切断垂直支腿和程度支腿的油路。

4、断流阀和节流阀(其调定值为3.5Mpa)组成低压回路(通往支腿垂直缸)，高空作业平台，以防止起重机在三个垂支腿缸支平的非平安状

况下工作。

5、垂直支腿缸在支承期间，由无杆腔油路上的液控单向阀反向截止，锁紧该油路以避免“软腿”缩回；在行驶状态则由有

杆腔总油路上的一个液控单向阀反向锁紧。

6、当螺线管阀处于中位时，三联齿轮泵来油向回转、蓄能器回路供油，均衡阀用来避免倒流。

以上就是高空作业平台支腿的维修方法，如果还有更多的问题

## 高空作业平台溢流阀介绍

### 1.滤芯.滤网

高空作业车初次使用一个月(每天作业不小于4小时)后须跟换吸油与回油器的滤芯，清洗滤网。如发现油液污染，直臂式高空作业平台，则必须更换液压油或过滤后在注入油箱。

### 2.溢流阀

高空作业平台额定工作压力为16mpa，工作一段时间后，由于液压油的污染可能使吸油滤芯器或回油滤油器堵塞，出现压力偏低，这时应对滤芯进行清洗。如压力依然过低则说明溢流阀出现故障，应清洗并调整支腿操作阀上的溢流阀。溢流阀的调整，必须由有经验的技师进行。压力调整不妥，将使整车无法工作或缩短油泵寿命，引发故障。

高空作业升降平台-高空作业平台-鹿鸣机械设备厂家(查看)由济宁鹿鸣机械设备有限公司提供。“云梯车,高空作业车,履带运输车”选择济宁鹿鸣机械设备有限公司，公司位于：山东省济宁市经济开发区会祥路2号，多年来，鹿鸣机械坚持为客户提供好的服务，联系人：宋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鹿鸣机械期待成为您的长期合作伙伴！