

进盛和|质量保障 阜阳双电源配电箱

产品名称	进盛和 质量保障 阜阳双电源配电箱
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑，作为集中控制的配电中心。对于配电变压器容量在100kV以上的配电箱体，在箱内散热窗靠侧壁处，应考虑到安装温控继电器（JU-3型或JU-4超小型温度继电器）和轴流风机，安装在控制电器板上方左侧面的箱体上，以便使箱内温度达到一定值时（如40℃）能自动启动排气扇，强行排出热量以使箱体散热。选择交流接触器时，应选用其绝缘等级为以上产品，必须保证其主回路触点的额定电流应大于或等于被控制的线路的负荷电流。接触器的电磁线圈额定电压为380V或220V。

拼装结构：把钣金件分开加工，每个部件加工好以后在组装，用螺丝和三通加固，外观漂亮，操作简单，可以节约大量的运输成本。焊接结构：简单的把钣金件经过裁剪、折弯、开孔然后焊接起来。配电箱和配电柜、配电盘、配电屏、电器柜等，是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。对于配电变压器容量在100kV以上的配电箱体，在箱内散热窗靠侧壁处，应考虑到安装温控继电器（JU-3型或JU-4超小型温度继电器）和轴流风机，安装在控制电器板上方左侧面的箱体上，以便使箱内温度达到一定值时（如40℃）能自动启动排气扇，强行排出热量以使箱体散热。

改进后的配电箱体外形尺寸为：1300 mm × 780 mm × 500 mm），以便增加各分路出线之间、出线与箱体外壳的电气安全距离，这样有利于农电工的操作维护和更换熔件，同时

也可散热。拼装结构：把钣金件分开加工，双电源配电箱，每个部件加工好以后在组装，用螺丝和三通加固，外观漂亮，操作简单，可以节约大量的运输成本。配电箱是数据上的海量参数，一般是构成低压林按电气接线，要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电箱。正常运行时可借动手动或自动开关接通或分断电路。

进盛和|质量保障(多图)-阜阳双电源配电箱由安徽进盛和电力科技有限公司提供。安徽进盛和电力科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽进盛和——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号，联系人：洪经理。同时本公司还是从事合肥配电箱，安徽配电箱，配电箱的厂家，欢迎来电咨询。