

衡水立式容积式换热器 山东旭辉设备制造商

产品名称	衡水立式容积式换热器 山东旭辉设备制造商
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

产品详情

容积式换热器的产品特点

容积式换热器在生活和工业生产中使用相当的广泛，具有出水的压力稳定，清理方便，不容易出现污垢的情况，容积式换热器的热能转换率可以达到百分之九十以上。容积式换热器的安装方法

要发挥容积式换热器的各种产品性能，设备的安装是相当关键的，容积式换热器的安装可以按照下面的几个步骤进行。

一：位置的选择

容积式换热器的体积比较大，在使用的过程中，换热器的重量较重，立式容积式换热器选型，安装的地面要有一定的稳定性，地面不得出现下沉的情况。并且需要安装基础，基础可以使用混凝土基础，通过地脚螺栓直接和基础层进行连接。

二：前期的检查

检查地面的基础标高，平面位置，立式容积式换热器厂家，主体的尺寸和预留孔，关于产品需要检查容积式换热器的完整性，集水器，循环水泵，安全阀，膨胀罐，分水器，疏水器，温控阀，压力表，热交换器等都需要进行核对，无明显异常后在进行安装。

三：垫层的放置

在安装容积式换热器之前，在基础上安放垫片，垫片的地方需要进行平整处理，垫片的厚度进行水平高度的调整，增加安装的稳定性。

四：安装和试验

按照说明书的要求进行安装，安装完成后，可以使用微量的热介质进行设备的检测，没有明显的噪音和

工作的异常就可以进行正常的使用了。

容积式换热器的组成结构中，储热容器是其中重要的组成部分，也是漏水的一个重点区域。根据相关的数据显示，使用时间超过5年的容积式换热器，容器泄露占比会逐年上升，这和产品本身的结构设计，用户使用等不无关系。

当面对容器出现漏水的情况后，有哪些方法可以正面解决这个问题。

1：孔洞封堵

容积式换热器的容器主要的材质是不锈钢，不锈钢在氯元素的腐蚀下，很容易出现被腐蚀的情况，这是一个不可避免的情况，当寻找到漏水的部位后，可以使用不锈钢的修补膏对其进行修理，若是缝隙比较大的时候，先要对其进行磨平的处理，待到磨平以后，在使用修补膏进行处理。

2：换热管更换

容积式换热器中的换热器在使用中，若出现了老化的情况，也会导致储热的容器出现裂痕的情况，换热管在使用五年以后，就需要你进行更换，并检查连接的法兰有无出现松动的情况。

3：局部热处理

金属容器表面的热处理一方面是可以改变金属材质的稳定性能，还有一个方面就是可以提高耐腐蚀性。在裂痕处先对其进行局部的金属热处理，衡水立式容积式换热器，然后使用修补膏及逆行修补，热处理有效，有的时候不用修补膏也可以继续进行使用。

容积式换热器的安装技术标准有什么安装容积式换热器的基础务必须是确保其不容易发生下移的状况，一切正常的基础能够分成二种，一种是利用砖砌的鞍形基础，假如容积式换热器没有鞍式的橡胶支座，立即将其安装在鞍形的基础上，这时候换热器和基础中间不是固定不动的，能够由于热变形的缘故而开展随意的挪动；也有一种则是利用混泥土的基础，容积式换热器务必根据鞍式的橡胶支座，并由底脚的地脚螺栓将其和基础开展十分坚固的联接。下面我带大伙儿掌握相关容积式换热器的安装技术标准有什么。我们在对容积式换热器开展安装以前，还必须对其基础品质开展严苛的工程验收和查验工作中，关键的有以下几个方面：1.基础的设计标高；2.关键的规格；3.基础的表面概述；4.预埋孔；5.平面图的部位等，是不是都符合实际有关的规定；及其底脚的地脚螺栓在部位上是否恰当，外螺纹的状况是否充足优良；关键的是置放垫铁的基础表面是否整平。在进行基础的工程验收以后，安装容积式换热器以前，必须在基础的表面置放垫铁，立式容积式换热器价格，而置放垫铁的表面务必是整平的，确保彼此之间能够合理的触碰，铁垫在薄厚上能够随便的调节，关键目地全是为了更好地保证容积式换热器的水准高宽比，而置放铁垫的关键目地是确保机器设备在基础层面的平稳。

衡水立式容积式换热器-山东旭辉设备制造商由山东旭辉换热设备有限公司提供。山东旭辉换热设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。山东旭辉带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事山东板式换热器报价，板式换热器厂家，板式换热器规格的厂家，欢迎来电咨询。