

# 室内非膨胀型钢结构防火涂料 中建防火材料

产品名称	室内非膨胀型钢结构防火涂料 中建防火材料
公司名称	商水县中建防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商水县郝岗镇工业园区6号
联系电话	15808895911 15808895911

## 产品详情

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

钢结构防火涂料的另一关键组分—阻燃添加剂，对涂料的防火性能影响也是巨大的。对于阻燃剂，要求它必须能与基料相互配合，在受火时组分之间协调一致，膨胀发泡形成均匀、坚固、致密的防火隔热层。可用于该类放结构防火涂料的阻燃剂种类繁多，性能各异。在研究过程中，要根据形成膨胀发泡体系的原理，进行复合阻燃剂的筛选。与基料进行配伍，摸索和研究合理的配比。使防火涂料达到佳防火效果。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

薄型钢结构防火涂料（膨胀型钢结构防火涂料）薄涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于3mm，小于等于7mm，有一定装饰效果，高温时膨胀增厚，耐火极限在2h以内的钢结构防火涂料。这类钢结构防火涂料一般是用合适的水性聚合物作基料，再配以阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤维等组成，其防火原理同超薄型。对这类防火涂料，要求选用的水性聚合物必须对钢基材有良好的附着力、耐久性和耐水性。其装饰性优于厚型防火涂料，逊色于超薄型钢结构防火涂料，一般耐火极限在2h以内。因此常用在小于2h耐火极限的钢结构防火保护工程中，常采用喷涂施工。在一个时期占有很大的比例，但随着超薄型钢结构防火涂料的出现，其市场份额逐渐被替代。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

防火涂料在装饰装修工程中应用的非常多，对于各个地区的建筑物来说，室内非膨胀型钢结构防火涂料，程中都需要考虑到这方面的一些功能，因为现在有非常多地区，由于空气比较干燥，所以在防火方面需要特别的注意，于是对于这种类型的涂料就比较需要了，在装修的过程中能够先对墙体或者是污蔑，刷上一层的话就可以保证防火的效果比较好。

室内非膨胀型钢结构防火涂料-中建防火材料由商水县中建防火材料有限公司提供。商水县中建防火材料有限公司位于河南省商水县郝岗镇工业园区6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中建防火在室外涂料中享有良好的声誉。中建防火取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中建防火全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。