

耐油密封圈 无锡市驰博精密 耐油密封圈

产品名称	耐油密封圈 无锡市驰博精密 耐油密封圈
公司名称	无锡市驰博精密科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	锡山区东港镇兴港北路
联系电话	18961745779

产品详情

O型胶圈（NBR）

工作温度：-40 ~+120

性能特点：具有良好的耐油、耐热、耐磨、抗溶剂及抗高压油的特征。但O型胶圈不适合用于极性溶剂之中，耐油密封圈厂家，如酮类、臭氯、硝基烃

主要应用领域：常用于制作燃油箱、润滑油箱以及在石油系液压油、水、硅油、二酯系润滑油、甘醇系液压油等流体介质中使用

硅胶O型胶圈（VMQ）

工作温度：-55 ~+220

性能特点：此材质的O型胶圈具有环保无毒、弹性好、耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化特点，有很好的电绝缘性能，抗拉力强度和耐磨性较一般橡胶差且不具耐油性

主要应用领域：常用于家用电器行业所使用的密封件或橡胶零件，食品机械行业的密封件，或与人体有接触的各式用品上的密封件

氟胶O型胶圈（FKM）

工作温度：-40 ~+260

性能特点：良好的耐高温性能，并具有良好的耐化学性、耐大部分油及溶剂（酮、酯类除外）耐寒性则较不良

主要应用领域：氟胶O型胶圈常用于耐高温、耐化学腐蚀、耐油的工作环境中在冶金、化工、汽车、电

力等行业用途广泛

硅胶密封圈作为双作用活塞缸的活塞用密封时，必须成对使用，以封住两个方向的高压流体。这样在活塞上两个背靠背的唇型圈之间，或在 液压缸活塞杆与导套中间的两个唇型圈之间就会逐渐渗入流体形成蓄压。在工作压力卸去时或复运动中蓄压压力高于工作压力时，异形密封圈在安装槽内就会从根部被反向挤压，其唇尖被挤入缸筒和活塞之间的缝隙内被夹破，造成逆压损坏。

硅胶材料是美容机构为常见的填充材料，列如固体硅胶可用于隆下巴，硅凝胶可用于丰臀等，耐油密封圈，但是，这些材料填充到人的体内，耐油密封圈多少钱，会不会产生什么危害？

硅是一种化学元素，也是地壳中含量为丰富的元素。它的化学综合物正常能构成沙子、岩层和玻璃。有机硅胶被认为是适合植入人体的材料，所有的人类身体都有一些有机硅胶。有机硅被广泛地应用于药学、食品等领域中。

耐油密封圈-无锡市驰博精密-耐油密封圈多少钱由无锡市驰博精密科技有限公司提供。无锡市驰博精密科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡驰博——您可信赖的朋友，公司地址：锡山区东港镇兴港北路，联系人：刘经理。