

重庆气体压力液位变送器“本信息长期有效”

产品名称	重庆气体压力液位变送器“本信息长期有效”
公司名称	北京昆仑海岸传感技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层
联系电话	15601018688 15601018688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京昆仑海岸科技股份有限公司

压力液位变送器使用条件与运输贮存

1.变送器在下列条件下应能正常工作：

环境温度：0 ~ +40

相对湿度：95%（+25 时）

环境大气压：86kPa ~ 106kPa

无显著振动和冲击的场所

周围介质无腐蚀性气体

2.恶劣的贮运条件：-40 ~ +60

运输与贮存

运输过程中应有防潮、防雨措施。

不允许挤压、碰撞，装卸时严禁碰、掷、摔。

贮存环境：在通风良好、干燥的仓库内。

二线制带隔离膜片的扩散硅液位变送器

由于液位与液体静压力有关，因此可以通过静压力测量得到液位的大小。二线制隔离膜片扩散硅液位变送器是利用单晶硅的压阻效应，通过电阻的变化，得到静压力的大小，再通过惠斯登电桥及功能模块电路将静压力转换成电流信号输出，从而建立起输出信号与液位的线性对应关系，实现对液体深度的测量。还介绍了该种变送器的基本结构，密封方法和一般应用。

压力液位变送器组成

压力液位变送器，由进压头、陶瓷电容、套环，配套的圈、压环，电路板、铝垫、十字螺钉、壳体、密封垫圈、后壳体、垫片、紧线螺母、带胶热缩套管、液位导线、高分子筛组成，所述陶瓷电容外围设有套环，位于进压头内，由压环压紧，所述压环下部设有套环，电路板紧贴铝垫通过十字螺钉与所述压环固定，置于壳体内部，后壳体位于所述壳体上部，高分子筛与所述液位导线对接，在所述紧线螺母外围套带胶热缩套管。所述液位导线的长度根据实际需要而定。使用陶瓷电容做压力敏感元件，陶瓷电容传感器重复性，过载能力强，受温度影响小，感压面积大，气体压力液位变送器报价，工作环境广泛，有效的解决了对工作环境的依赖，能用于测量泥浆等复杂水质。

重庆气体压力液位变送器报价“本信息长期有效”由北京昆仑海岸科技股份有限公司提供。北京昆仑海岸科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京昆仑海岸——您可信赖的朋友，公司地址：北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层，联系人：销售部。