

节能门窗附框 芜湖创佳工贸厂 黄山门窗附框

产品名称	节能门窗附框 芜湖创佳工贸厂 黄山门窗附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

铝合金门窗附框安装方法

铝合金门窗附框安装方法是将经过表面处理的型材，门窗附框批发，通过下料、打孔、铣槽等工序，制作成门窗框料构件，然后再与连接件、密封件、开闭五金件一起组合装配而成的。施工工艺流程为：断料，钻孔，节能型门窗附框，组装，包装。具体也要根据房屋的窗户规格而订做，然后准备好相对应的材料，工具，五金配件等。铝合金制作现在分工很细，型材生产归生产，

安装防水副框的施工要求

安装防水副框的施工要求：1、抹灰前基体质量控制1) 基体表面处理符合要求。基体表面在粉刷前应先浇水湿润，分层粉刷2) 抹灰前应由专人负责对施工洞、脚手眼等后填洞口进行补砌。外墙等防水墙面的洞口应采用防水微膨砂浆分次堵砌，黄山门窗附框，迎水面表面采用1：3防水砂浆粉刷，并及时办理专项隐蔽验收手续3) 墙面预埋管线要固定牢固，节能门窗附框，在粉刷前，应加贴钢丝网片等抗裂措施4) 基层表面宜采取毛化处理或刷界面剂等措施。粉刷或刷界面剂前基体表面清理干净并润湿处理

门窗附框安装施工注意事项：安全环保措施：1、安装门窗、玻璃或擦玻璃时，严禁用手攀窗框、窗扇和窗撑；操作时应系好安全带，严禁把安全带挂在窗撑上。2、安装门窗用的梯子必须解释牢固，不应缺档，不应放置过陡，梯子与地面夹角以 60° ~ 70° 为宜；严禁两人同时站在同一梯子上作业；高凳不能站在其端头，放置跌落。3、施工过程中电锤等产生较大噪音的施工机具应在规定的时间内使用。4、用电工具用完后，要断电，妥放，禁止随地乱扔。5、施工后的废料应及时清理干净，做到活完场地清。

节能门窗附框- 芜湖创佳工贸厂-黄山门窗附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。“附框,节能附框,pvc附框,门窗附框”选择芜湖创佳工贸有限公司，公司位于：芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号，多年来，芜湖创佳工贸坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖创佳工贸期待成为您的长期合作伙伴！